

# 降温通风设备免费上门测量 惠兴通风设备有限公司

产品名称	降温通风设备免费上门测量 惠兴通风设备有限公司
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

## 产品详情

四种白铁风管类型的比较

施工安装

镀锌薄钢板风管：管道较重，制作、安装周期长，管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装，工序繁琐，。

无机玻璃钢风管：管道笨重，不易搬运，强度较高，但比较脆弱，白铁工程，易受碰撞导致酥裂和破损。制作安装周期长，管道尺寸及走向变更时费工费时。消声和保温方面同镀锌薄钢板。

复合玻纤板风管：相对铁皮和玻璃钢风管质量较轻，材料搬用较容易，但仍需要辅助性支架等，白铁S弯，对房屋结构有一定要求。

纤维织物风管：质量仅是复合风管的1/300，桂园街道降温通风设备，安装极其简单，一般的工程甚至可实现单人独立安装，因为采用钢绳悬挂，对建筑物结构要求低，例如北京奥运临时餐厅的临时性帐篷就采用了这种风管。

镀锌薄钢板风管：属于传统产品，白铁直管，具有广泛的用途和使用场所，其优缺点早已被广大用户所了解认同。但由于其强度和结构的特殊性仍不可被完全取代。

无机玻璃钢风管：属于次新产品，因其具有防火、防腐、隔噪的优点，是它曾一度抢占大半个风管市场，但近几年随着时间的推移，降温通风设备免费上门测量，人们逐渐对无机玻璃钢风管的一些不足有所

了解，使无机玻璃钢风管的市场份额逐渐缩小。

复合玻纤板风管：风靡一时的风管产品，目前仍在大面积使用。

纤维织物风管：近年兴起的风管，由于其安装方便，送风均匀，易清洗的特点弥补了传统风管的不足所迅速被国人接受，广泛用于类似家乐福等大型超市、奥运场馆等大空间送风场所。

不同的场所，不同的要求，各种风管都有其特有的优点。由于纤维织物风管的清洗、安装等特性，在SARS爆发后广泛被重视，发展尤其迅猛，我们也期待着它能够随着科技的进步取长补短，更好的顺应时代的要求。

工程施工、材料配送为一体的装饰企业。主要从事住宅、别墅、办公、商业、酒店、学校、医院等场所的装修设计和施工。 通风工程自然通风：由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。机械通风分为机械送风和机械排风两种。机械送风：利用风机产生的动力，使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动，分送到各用其房间或用气点。

白铁通风工程安装注意事项：

(1) 安装要牢固，通风工程安装，所有吊、支、托架不得妨碍风口、阀门、控制系统及检查门的操作，并作良好的防锈处理

(2) 风管安装时不应破坏原有建筑的结构，降温通风设备免费上门测量，特别是承重结构；

(3) 风管在布置时应尽量短，通风工程厂家，弯头不宜过多，转角半径不宜过小，并尽量避免管道突变径，以减少沿程压力的损失；

(4) 施工的时候工人要带好安全帽防止事故的发生。

(5) 风管穿过墙壁处，降温通风设备免费上门测量，其孔洞四周的缝隙，应使用弹性材料填充密实；

(6) 输送易产生冷凝水空气的风管，一定要按设计要求的坡度安装。

降温通风设备免费上门测量-惠兴通风设备有限公司由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。东莞市惠兴通风设备有限公司(www.hx0769.cn)是从事“通风设备,降温设备,环保空调,负压风机,白铁工程,通风工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘惠东。