

雄安新区钢边橡胶止水带

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 雄安新区钢边橡胶止水带 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 48.00/米 |
| 规格参数 | 硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

钢边止水带是一个做到有一定的拉力的橡胶、复合左右带有有一定宽带的金属边、跟组建的整体物品。这种钢边复合止水带主要依靠中部及柔软又有强度的橡胶这一位置、在混凝土伸缩缝间被地质变化而产生的压缩和拉伸，而起到抵挡地下水不会产生漏水的作用。

钢边橡胶止水带产品的价格受规格、型号、宽度、厚度等多种因素影响，价格的跨度也比较大，用国标钢边橡胶止水带产品来说，价格在30元至100多元之间不等。正常来讲，用胶越多，工艺越复杂，其价格也就越高。

钢边橡胶止水带规格、型号也比较多，主要分为中平式、中圆孔、中方孔等，按钢边厚度又分为0.6mm、0.8mm、1.0mm三种规格，按用胶质量又分为10兆帕、12兆帕、15兆帕、18兆帕四中等级。我们公司拥有的硫化设备20多台，日生产钢边橡胶止水带可达2000米左右，能够给施工方提供及时的供货保障。选择剑锋，伴您成功！

JHG-B2钢边橡胶止水带变形缝应用：

钢边橡胶止水带完全变形缝，是在后浇带等半完全缝形式上发展出来的一种较新型的变形缝模式，中埋式钢边橡胶止水带完全变形缝在防裂缝、防渗漏、抗错位、抗老化等方面较其它半完全缝有很大程度的提高。钢边橡胶止水带一般是与结构变形缝或引发缝一起设置的，它不仅可以达到止水的目的，还可以承受相邻板块约40mm以内的错位而不会出现拉裂，从而加强止水性能的发挥。适用于各类蓄水构筑物的钢边氯丁橡胶止水带完全变形缝和橡胶止水带变形缝的施工，也可为其它形式的半完全变形缝施工提供参考。

小导管的加工钢边橡胶止水带：

采用2.5米长 42无缝钢管;用气割机将焊接钢管前端割成三瓣花叶状，钢边橡胶止水带用铁锤将三瓣花叶状钢片向钢管轴心方向敲成尖锥型，钢边橡胶止水带用电焊焊接尖锥部位，使其密闭性良好。2) 在注浆管末端加焊 6~8mm钢筋制成管箍。3) 按注浆管设计图，在注浆管周体，垂直间隔10cm，钻设 6~8mm的溢浆孔。

现场加工小导管，管材的加工应使导管前端为密闭状态，钢边橡胶止水带避免在导管顶进阶段砂、土进入管腔内影响注浆效果。双液浆的配置：配置的水灰比为1：1，水泥浆液与水玻璃的比例为1：0.5，其凝胶时间设定为50~70S

钢边橡胶止水带的结构：

钢边橡胶止水带是在传统橡胶止水带的基础上开发出来的一种新型材料，在橡胶止水带的两个翼上设置了两张钢板后，可以有效地解决了橡胶和混凝土与热胀冷缩不同步的问题。钢边橡胶止水带的特点：钢边橡胶止水带的中心橡胶规划可以通过伸缩缝的拉伸和捏合变化，然后达到伸缩缝的防水性两侧钢边缘的作用是提高与混凝土的附着力。其次，在施工过程中，可以冲切钢的边缘以固定止水带。