

# 双速消防排烟风机订制 消防排烟风机订制 建工机电厂家直销

产品名称	双速消防排烟风机订制 消防排烟风机订制 建工机电厂家直销
公司名称	德州建工机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾云西大街
联系电话	13953412667

## 产品详情

建工机电是专业生产消防通风设备厂家，根据多年的经验可为您提供专业的服务和技术。

我们公司生产的这种消防排烟风机具有性能优良，耐高温性能良好、占地比离心风机少、安装方便等特点。消防排烟风机订制对风量，全压，安装尺寸等性能有特殊要求时，可以直接告诉我们的技术人员，我们将会为您专业定做，如果您还有什么不理解的地方可以直接拨打我们的热线电话咨询我们。

消防排烟风机订制轴承部的维护：

消防排烟风机订制定期检查轴承润滑油的供油情况。如果油箱漏油，双速消防排烟风机订制，稍稍拧紧端盖螺栓。如果这还不够，可能需要更换新的密封填料。

消防排烟风机订制轴承润滑油正常使用时，应至少每半年更换一次。使用时，应在运行约200小时后进行。第二次换油时间应在1-2个月内进行。之后，润滑油应该每周检查一次。如果润滑油没有变质，消防排烟风机订制，换油工作可以延长到2-4个月。更换时，必须使用品牌的润滑油(在总图上)，油箱中的旧油可以在加注新油之前完全排空和清洗。

防止3c消防排烟风机浆叶磨损的方法有哪些？

3c消防排烟风机厂家产品由多个配件构成，比如说叶轮、机壳、轴承、主轴等等构成，而不同的配件也起着不同的作用。对于叶轮而言，一般采用镀锌板制作而成的叶片，高温消防排烟风机订制，经过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了更合理的流道，从而保证了叶轮的。

3c消防排烟风机的功能表中列出的功能是范围内的功能、按风量分为五个功能点，选用时按功能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值差错不超过 $\pm 5\%$ 、功能选用表是标准状态下的功能，不管技术文件或定货要求的。

3c消防排烟风机叶片的几种防磨办法：对叶片表面进行处理：对3c消防排烟风机叶片表面可以进行渗碳、等。离子堆焊、喷涂硬质合金、粘贴陶瓷片处理。这些办法均可以在必定程度上增加叶片表面的硬度，然后进步叶片的耐磨性，不过各种处理工艺均存在必定难度，htf消防排烟风机订制，不易操作或是价格要素下降了对叶片进行处理的可行性。

表面喷涂耐磨涂层：这种办法是比较建议的，操作起来简单，本钱也不高，但涂层磨损很快，大约需求3-5个月就从头进行表面耐磨涂层的喷涂。改进叶片结构：可以经过对叶片结构的改造来下降磨损，比如将叶片工作面加工成锯齿状、变中空叶片为实心叶片、叶片加焊防磨块等办法。

德州建工机电设备有限公司就是专业生产各种3C消防排烟风机，3C排烟防火阀，排烟风机箱等各种中央空调末端产品的厂家，生产的产品包括各种HTF消防排烟风机，轴流风机，混流风机等各种消防排烟风机，和各种排烟防火阀，给你提供全程售后服务。

双速消防排烟风机订制-消防排烟风机订制-建工机电厂家直销由德州建工机电设备有限公司提供。德州建工机电设备有限公司（[www.fengjifrp.com](http://www.fengjifrp.com)）是从事“中央空调末端,风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：腾经理。