

三河市651型橡胶止水带

产品名称	三河市651型橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

651型橡胶止水带

这种常用的止水材料也是，一般来说需要厂检就额可以，但是严格的工地就需要进行第三方检测了，那么651型橡胶止水带是如何做检测的呢？

651型橡胶止水带检测标准，质管部根据采购物资技术标准对供方原材料检验。

- 1、不能检验的产品或项目根据采购物资技术标准对照原材料进厂材质或合格证明材料进行验收工作，必要时可送本公司具有合同关系的检测单位检验
- 2、检验周期所有检验项目中每批进厂原材料均进行检验
- 3、抽样数量每批进厂原材料为一检验批，每检验批取三个试验样品
- 4、判定规则：如果对进厂每批原材料通过验对材质单，所有检验项目均符合采购物资技术标准规定，则判定该批原材料合格。如有不合格项存在，该批原材料不合格，若对抽取三个样品中如有两个样品不符合要求，则判定该批原材料不合格；如有一个样品不符合要求时，应从该批原材料中抽取双倍试样对不合格项目进行检验，若仍有不合格项目，则判定该批原材料不合格。

本产品首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土布局变成一体的基础工程，如地下设备、地道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等651型橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、约束成型，其品种标准较多。

根据运用情况又可分类为埋式橡胶651型橡胶止水带和背贴式651型橡胶止水带。该止水材料具有出色的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂功用，习气变形能力强、防水功用好，温度运用规模为-45 - 60 。当温度逾越70 ，以及651型橡胶止水带受剧烈的氧化效果或受油类等有机溶剂腐蚀时，均不得运用651型橡胶止水带。

651型橡胶止水带

注意事项如下：止水带不得长时间露天曝晒，避免雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。在运送和施工中，避免机械，钢筋危害止水带。施工过程中，止水带有必要可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确方位。

伸缩缝止水带是大型建筑物施工质量的关键部位，也是施工的薄弱环节，因此在施工过程中应对其高度重视，成立技术公关小组，确保按照要求进行施工以确保工程质量，对施工后发生止水带断裂现象应根据实际位置采取适当的方法进行处理，亡羊补牢为时未晚，为保证工程的使用寿命作出强有力的保障。