

河北塑胶跑道 天津金达鑫 塑胶跑道球场

产品名称	河北塑胶跑道 天津金达鑫 塑胶跑道球场
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

产品详情

新水泥基础浇制后必须切割合理的温度伸缩缝

基础要求

道铺筑在沥青或是水泥基础上，跑道基础施工与道路施工大致相同。跑道基础要求表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度

一致，弹性均匀，对基础的要求基本如下：

- 1、坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm）。
- 2、有一定的排水坡度（一般横向不大于4‰，纵向不大于2‰，必须保证泄水）；
- 3、强度达到建筑混凝土标准C25以上，

4、保养期 浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天。新水泥基础浇制后必须切割合理的温度伸缩缝，原则以不大于6*10m为一方块切割，学校塑胶跑道，若分板块浇制的，板块间必须切割温度缝，宽度为4-5mm，深度是基础厚度的1/2至2/3，塑胶跑道球场，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础或是其他地方开裂。

5、基础必须具备一定的强度和稳定性，表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，篮球场塑胶跑道，接缝平直光滑，垫层压实，无起粉起砂，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，浮土松散、波浪等现象。

跑道打磨将跑道(底部朝上)

跑道打磨

将跑道（底部朝上）自然摊铺在地面，使用打磨机对底层表面进行打磨。

作用：增强跑道与基础面层的粘合力，使其粘接的更为牢固。

注意事项：打磨过程中打磨机要匀速前进，切勿损坏跑道表面。

铺涂底胶

用专业的封底胶（甲乙组比例1：4，2%的催化剂，另加少量胶粉）进行铺涂，从起跑区开始，沿跑道跑进方向铺涂。

作用：

（1）防止底层渗水

（2）基础找平

（3）该专业封底胶与底层基础和上层胶板具有较好的粘接力，从而确保跑道的粘接效果。

清理场地

完成以上所有工序后，进行场地清理，保持场内清洁。

胶面铺装紧急情况处理

下雨：如果塑胶跑道铺装施工过程中突然发生下雨的紧急情况，河北塑胶跑道，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。摊铺工序应迅速将余下的胶浆铺至模腔中。撒粒工序操作人员如发现仍有大面积未撒胶粒则立即停止撒胶，待第二天在已固化的胶面上刮涂一层胶浆再撒胶粒。

河北塑胶跑道-天津金达鑫-塑胶跑道球场由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（www.jindaxin022.com）是天津天津市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金达鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询

洽谈，共创金达鑫更加美好的未来。