

粮库门窗电话 腾达仓储专业定制 粮库门窗

产品名称	粮库门窗电话 腾达仓储专业定制 粮库门窗
公司名称	虞城县腾达仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈老家村
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

PEF隔热材料使用寿命长

PEF隔热材料使用寿命长(可反复使用10年以上), 一次性投入不大, 分摊到每年的成本更低。 加厚仓顶和墙壁的隔热层并对仓顶和墙壁进行白化处理。在新建仓房时, 对目前的仓房设计作适当调整, 粮库门窗施工, 加厚仓顶和墙壁的隔热层, 提高其隔热能力。对现有仓房, 可用白色高反射涂料对仓顶和墙壁外部进行白化处理, 反射掉一些太阳的辐射热, 减小日光照射对仓温的影响。

合理利用粮堆“冷心”在南方地区, 由于冬季通风降温所能达到的粮温并不太低

合理利用粮堆“冷心”在南方地区, 由于冬季通风降温所能达到的粮温并不太低, 温度逐步回升后, 粮库门窗电话, 粮堆“冷心”和“热皮”的温差并不很大, 因此, 尽量保持和合理利用粮堆“冷心”, 对南方高温地区是有利的。新建高大平房仓和浅圆仓由于粮堆体积很大, “热皮”所占比例很小, “冷心”所占比例很大。巨大“冷心”的存在, 使大部分的储粮处于低温或准低温状态, 而且, 粮库门窗安装, 这个巨大的“冷心”还能吸收来自“热皮”的部分热量, 在一定程度上降低“热皮”的温度。通过仓房隔热改造、合理的机械通风和谷物冷却机来降低“热皮”的温度, 粮库门窗, 在保持“冷心”的同时, 使“热皮”的温度也降下来。?

环流熏蒸系统: 在生产中, 熏蒸管路常与仓内的通风系统相结合, 设计成通风—熏蒸共用系统, 将通风

道用作扩散器，使毒气均匀地分布在粮堆内，有利于提高熏蒸效果、降低熏蒸设备投资。是一种气体，为了防止燃爆，风机叶片的线速度不得大于40m/s，燃爆的下限浓度为26g/m³，因此，进入风机的毒气浓度不得超过1.7%。为防止气体燃爆和空气阻力过大，环流管中的风速一般应限制在15m/s以内，环流主管道的直径应大于100mm。粮库门窗电话-腾达仓储专业定制-粮库门窗由虞城县腾达仓储设备有限公司提供。虞城县腾达仓储设备有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南商丘的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领腾达仓储和您携手步入辉煌，共创美好未来！