

发热片 , 云母发热体, 电暖器, 电热膜, 发热板

产品名称	发热片 , 云母发热体, 电暖器, 电热膜, 发热板
公司名称	中山市上林电器制造有限公司
价格	15.00/片
规格参数	类型:云母电热板 品牌:上林电器 型号:云母电热膜
公司地址	中山市东凤镇同安村35队 (上隆压铸厂侧)
联系电话	0760-88771788 13823471480

产品详情

类型	云母电热板	品牌	上林电器
型号	云母电热膜	常温电阻	100 ()
功率	800 (W)	表面尺寸	100 (mm)
主要用途	电暖器,电水壶,电水杯,电火锅,咖啡壶,蒸气式吸尘器,直发器等小家电		

云母电热膜(对流式) 一.功能特性1. 双面散热, 发热面积大, 热启动快, 热效率高; 2. 耐电压冲击, 双重绝缘, 安全可靠; 3. 辐射远红外波, 具有医疗保健功效; 4. 热源柔和, 无噪音、无异味、不发光、环保卫生, 适宜家居使用; 5. 材质轻薄, 抗震性能好, 方便设计造型。二.技术要求1. 设计要求: 符合gb4706.1-2003《家用和类似用途电器的安全通用要求》和gb4706.23-1998《室内加热器的特殊要求》。2. 规格: 554 x480。3. 温度: 260 ? 330 。4. 电压: ac 230v。5. 功率: 2000 w, 功率范围按国标执行。6. 耐压要求: 在室温条件下, 按设计要求可承受2000v的交流电1分钟冲击, 无击穿、闪络现象。7. 绝缘阻值: 正常工作时, 绝缘阻值大于100m 。8. 泄漏电流: 相对温度在0 ? 80%, 工作电压为额定电压条件下, 泄漏电流不大于0.5 ma。9. 寿命要求: 正常使用寿命大于3000小时。三.实际应用用于生产坐地式电暖器、壁挂式电暖器。

详情请来电咨询: 林生 13823471480