

提供各类云母电热膜 上林电器

产品名称	提供各类云母电热膜 上林电器
公司名称	中山市上林电器制造有限公司
价格	6.00/面
规格参数	品牌:上林电器 型号:云母电热膜 表面温度:100（℃）
公司地址	中山市东凤镇同安村35队（上隆压铸厂侧）
联系电话	0760-88771788 13823471480

产品详情

品牌	上林电器	型号	云母电热膜
表面温度	100（℃）	最大电压	230（V）
厚度	0.6（mm）	主要用途	取暖器
产品认证	UL		

本公司是生产云母发热板(电热膜)的专业工厂。公司具有雄厚的技术力量，先进的生产设备，完善的质量控制体系保证了母发热板(电热膜)卓越的品质。本公司专业生产各种规格云母发热板(电热膜),外观为黑色或白色... 一、云母发热板既述 电热膜云母发热板是将无机陶瓷、玻璃等多种非金属导电材料和辐射材料经过印刷、高温烧结等工艺复合在云母板的外表面而形成一层无机导电电阻膜层，表面加以云母绝缘覆盖片，周边用金属包边，形成整体组件。电阻膜层通电发出红外热量形成热辐射源及对流方式进行加热。 二、云母发热板的性能特点：

1、元件工作时无明火不氧化，比普通电热丝等元件使用寿命长50倍；

2、元件工作时红外辐射强，其远红外波长2-15um，有益人体健康；

3、元件由无机材料制成，性能稳定，热惰性小，升温速度快，在工作状态和储运状态情况下，电器性能均无变化；

4、元件属面状热源，全面积加热、热场均匀，发热均匀度可达85%；

5、元件属负温度系数电热元件，没有冲击电流带来的安全隐患。 三、云母发热板的应用：

●对流型电暖器 ●辐射型电暖器 ●远红外光波房（桑拿房） ●玻璃、云母复合型电暖器 ●理疗床 ●熔蜡机 四、云母发热板的技术指标：

1、电气强度：1500v/1min5ma，无击穿闪络现象；

2、使用寿命：210℃控温干烧≥20000小时；

3、功率偏差：+5-10%；

4、功率密度：膜有效发热面积(其功率密度同整机结构有关系) ≤0.55w/cm2；

5、电源电压：交流/直流；

6、元件尺寸：可按客户要求定制

产品未详录，

欢迎各界朋友来电来函垂询，洽谈，

林生：13823471480

