

# 现货包邮单组份聚脲污水池防水防腐处理全国超低价发货

产品名称	现货包邮单组份聚脲污水池防水防腐处理全国超低价发货
公司名称	广州新卓高建材有限公司
价格	88.00/吨
规格参数	品牌:新卓高 型号:xzg-181818 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13247516864

## 产品详情

单组分高分子聚脲涂料，基于单组分特性无需配比，开桶即用，无需专用聚脲施工配套设备，同时也可以普通喷涂设备施工。由于其独特的化学结构，以高性能封闭潜固化聚脲树脂为主要成膜物，成膜涂层中含有大量脲键、缩二脲键、氨酯键以及氢键结构，使得高分子链段之间内聚力大。这些赋予了涂层优异的耐磨、耐老化（三十年以上的使用寿命）、防水、高强度、耐根刺、高附着力（瓷砖及玻璃面施工无需打磨）等特殊性能，能全面保护混凝土及其它物品免受水分和外界各种腐蚀因子的侵蚀。

颜色：指定颜色为灰色。其它颜色需大于1吨沟通后确定。 施工温度：10-45度

施工期限：开桶60-120分钟。 涂料倒地上后施工期限：10-30分钟

表干时间：夏季0.5—2小时 冬季3-6小时 实干24小时 检测时间：漆膜干燥一周以上

拉伸强度：15-20mpa 断裂伸长率：280%-350% 硬度：邵A65-80

附着力：混泥土4-5MPA，普通瓷砖、玻璃无需打磨，附着力优良。 耐低高温：-45度—110度

吸水率：小于4% 耐根穿刺：耐穿刺 固含：80% 粘度：1500正负300 耐化学性：优良 是否可以裸露：可以长期用于裸露防护，漆膜长期不粉化不开裂，颜色会黄变，如果对颜色变化要求高的，建议上面用天冬聚脲面漆防护更佳。 建议漆膜厚度：1-1.5毫米，1毫米厚涂布用量1.4KG 主要应用场所：重点防水工程，屋面裸露防水、水利大坝、水池、污水池、弹性商业地坪、彩色防滑路面胶、缝隙封堵、密封场所、高强度粘结胶、需要高于三十年以上防护的防水场所。

施工方法：滚涂、刷涂、刮涂、普通真空喷涂设备喷涂。 包装规格：20公斤铁桶。

保质期：夏季4-6个月 冬季6-8个月（储存温度5—32度，阴凉通风良好干爽环境下）

典型施工工艺参考：A、建筑屋面裸露防水工程：1、混泥土基面清理

2、高渗透环氧底漆 每平方0.3公斤 3、环氧砂浆腻子层（基面不平整选用该项）

4、防水型单组份聚脲两遍 用量1.0公斤

5、天冬聚脲面漆一遍 用量 0.15公斤（对耐色黄变要求高者可选用该项） B、污水池防水工程：

1、混泥土基面清理 2、高渗透环氧底漆 每平方0.35公斤 3、环氧砂浆腻子层（基面不平整选用该项）

4、防腐型单组份聚脲两遍 用量1.0公斤