

广州车用柴油检测 国4柴油检测 国五柴油检测机构

产品名称	广州车用柴油检测 国4柴油检测 国五柴油检测机构
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	1.00/件
规格参数	柴油检测:23 机油检测:23 燃烧油检测:23
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

国四国五汽车的区别，也是汽车尾气排放的标准不一样，国五车排放物更少，污染更少。国五车，配上国五油，才可以达到要求的全面实施汽车尾气排放国五标准。

下面从专业角度，解析下柴油油国四国五标准的区别吧! 查找国四、国五商品柴油质量标准，按照顺序列表、对比国四、国五商品柴油质量标准的差异：1、抗爆性2、挥发性3、流动性4、腐蚀性5、安定性等

1.抗爆性：主要是因为柴油的理想组分是带少量支链的大分子烷烃，在十六烷值相对较高时，发火性能好，滞燃期短，燃烧均匀，发动机工作平稳，有利于柴油燃烧性能的提高。

2.挥发性：标准中规定了各号柴油的闭口杯法闪点，要求-35号及-50号轻柴油的闪点不低于45。从国四到国五阶段，没有变化。

3.流动性：正构烷烃含量越高，低温流动性越差。从国四到国五阶段，没有变化。

4.腐蚀性：从国四到国五的柴油硫含量从50ppm降至10ppm。硫含量的降低不仅能减少柴油燃烧产物对金属的腐蚀。同时也能够减弱柴油车对大气污染程度，降低pm2.5的含量。

5.安定性：我国轻柴油一等品的质量标准中规定：总不溶物不能大于2.0mg/100mL;10%蒸余物残炭不大于0

.3%。从国 到国 阶段，没有变化。