

## 中春暖通钢二柱散热器 GZ206 钢二柱暖气片 材质型号

产品名称	中春暖通钢二柱散热器 GZ206 钢二柱暖气片 材质型号
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春 型号:QFGZ204 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

### 产品详情

我公司严格控制产品质量技术要求，严把质量关，保证产品 合格成品出厂，做出以下暖气片质量承诺

：本公司以“ 用户至上，解除用户后顾之忧，达到用户 终满意 ”

为宗旨，信奉“ 让每一个工程都成为精品工程 ” 的信条，在此作出以下承诺：

1、所供散热器产品保修期为二个采暖期。

2、保修期内如发现属我公司产品和施工等方面出现质量问题，本公司将免费维修。

3、售后服务人员将定期进行用户回访。

4、如出现质量问题，本公司首先以客户利益为重，以

快的时间，了解系统运行及保养情况，解决问题。保修期内，工时材料费全免，

保修期后只收取工本费。（例外：用户自行维修、拆装或未按要求使用从而造成的系统损坏，非本公司认可装修，超过保修期等）。

5、本公司接到售后服务电话后实行36524全方位售后服务（即365天24小时）。

钢制椭柱系列（方头）QFGZ-2-1.0(管50/25)

同侧进出口中心距 (mm)	高度 (mm)	单柱 长度*宽度 (mm)	工作压力(Mpa)	水容量 (L)	散热量 (w)
400	470	60*100	1.0	1.00	80.4
600	670			1.32	111.6
800	880			1.64	142.8
1000	1070			1.96	171.5
1200	1270			2.29	201.0
1400	1470			2.62	233.0
1600	1670			2.94	267.5
1800	1870			3.26	302.0

钢制二柱暖气片 散热器参数 下面是钢二柱图片

对处理防潮、防滑更有经验，工艺会更加精细。从雨季到秋季，是一个家装工程完工以后的"时效"过程，出现问题较高的项目会逐步反映出来，不会像秋季装修那样，马上到冬季采暖季节，问题不会那么快显露出来。正确安装是钢制暖气片使用寿命的一个重要保障。一些小厂家不负责安装或者找游击队去业

主家安装钢制暖气片，很容易留下安装隐患，导致后期漏水，极大影响了钢制暖气片的使用寿命。品牌公司所配用的调节阀等五金件也都是质量较好、品质有保证的产品，而一些小公司则做不到。钢制暖气片尺寸大小主要与两个因数有关：钢制暖气片的散热量和房屋每平米所需的热量。散热量大小主要由钢制暖气片高度以及宽度两个参数决定。钢制暖气片高度：不同厂家的钢制暖气片种类、规格也不尽相同。

目前市面上钢制钢制暖气片高度一般在mm，常见的规格有600mm、1500mm、1600mm、1800mm。钢制暖气片宽度：这里的宽度指的是组宽，指按照生产要求制作的每组钢制钢制暖气片的实际长度，它是钢制钢制暖气片宽度、间隙相加之和；用户可根据每个房间的面积以及采暖需求进行定制，不过为保证钢制钢制暖气片使用安全及热循环，一般满高1m以下的钢制钢制暖气片组宽不超过2m，满高1m以上的钢制钢制暖气片组宽不超过1m。每平米所需热量的影响因数有很多，房屋的楼层、是否向阳、保温效果等等都是其影响因数。可以看出如果要精准测算涉及的因数比较多，计算也比较繁杂，所以一般情况下我们只在理想状况下计算其所需热量。目前，一般集中供暖家庭住宅其每平米所需热量按45~70W来计算，分户式独立采暖家庭住宅按每平米100~120W来计算。当然，为保证效果，一般取上限。通过以上步骤，在确定了每个房间所需热量之后，