

标贴 即墨金铭标牌 印刷标贴

产品名称	标贴 即墨金铭标牌 印刷标贴
公司名称	即墨市金铭标牌厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市烟青路87号
联系电话	13730962066

产品详情

蚀刻标牌也叫腐蚀金属标牌，主要是采用掩膜、蚀刻、后处理三步进行加工制做而成的凸字金属标牌或凹字金属标牌。

制作工艺：

1) 下料：按图纸要求（版面尺寸）的大小，四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板机，要求表面平整，四周无毛刺。

2) 金属腐蚀标牌表面处理：

（1）机械式抛光：用2.2-4千瓦抛光机，pvc标贴，对毛料进行机械抛光，布轮使用300-350电机转速一般2000-3000转/min。

（2）碱处理：用10-15%的在65-85 的水溶液中将金属板煮10-30秒，然后用清水洗净，商标贴，浸入5%的重铬酸水溶液中。

（3）粉处理法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听，以直到除去污面，或去除氧皮的效果，标贴，然后用5%水溶液中封闭。

（4）拉丝处理法：用机械或手工拉丝的方法，将金属板面进行拉丝处理，以达到金属表面再生效果。

抛光在标牌厂中广泛应用:

抛光过程在抛光机上进行，被抛光的样品桔在抛光托的粘板上，在抛光盘上覆盖一抛光布，由马达带动作旋转运动，从而带动抛光托旋转，使样品作星式运动，同时在样品和抛光布之间不断加入抛光液，通过样品与抛光液化学作用和机械作用，达到抛光之目的。抛光在标牌厂中广泛应用。

化学抛光前，印刷标贴，应先用清洗剂除去样品上的油、蜡等物质，抛光时，必须控制溶液量、片数、温度、时间和溶液的使用次数，并搅拌溶液，如样品多时，尽可能采用适宜的装片花篮。

标牌形态分类：形态分类是分类标牌的shou选项，其原因是因为它的区别最明显；形态分类也可分为以下五大类。

- 1) 横式标牌：整个比例横长比较长，一般整面都被利用为广告标牌，一般在小店铺和大建筑的墙面上可以看到。
- 2) 竖形标牌：整个比例竖长比较长，一般整面都被利用为广告标牌。
- 3) 突形标牌：在建筑物的墙面上突出，除了背面以外的整面或有两侧墙面的情况下两侧都被利用为广告载体的标牌。
- 4) 地柱形标牌：标记在地面的某些固定构造物上的横形、竖形、立体形的标牌。
- 5) 屋顶式标牌：指在某些建筑物的屋顶上设置一些固定构造物，并在上面挂着或贴着的板形或立方形或幻灯形的标牌。

标贴-即墨金铭标牌-

印刷标贴由即墨市金铭标牌厂提供。即墨市金铭标牌厂（www.jinming0532.com）是山东青岛,机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金铭标牌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金铭标牌更加美好的未来。