

## 30机型耐高温500 熔喷布喷头模具烘箱 熔喷布模具烘箱

产品名称	30机型耐高温500 熔喷布喷头模具烘箱 熔喷布模具烘箱
公司名称	苏州豫通自动化电热设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	材质:不锈钢、冷轧钢、镀锌板 型号:YT-881 品牌:豫通
公司地址	吴江区同里镇云梨路358号
联系电话	0512-63113716 15324629696

### 产品详情

熔喷布模具是熔喷布的必要根据，一般长度有300-1.8米的，口径也各有不同。熔喷布模具以及熔喷布喷头模具的好坏直接关系到所出成品质量的高低。苏州豫通定制加工的YT-881系列熔喷布模具烘箱、熔喷布喷头模具烘箱能够对金属模具在适当的温度下进行老化处理，使模具表面形成保护膜，同时能够去氢处理，避免发生氢脆现象延长模具的使用寿命。

熔喷布模具烘箱参考图： 杨工13771646454

30机型耐高温500 熔喷布喷头模具烘箱 熔喷布模具烘箱参数

常用工作温度：室温 -500 温度范围内自由调节

均匀性能：在设定200 进行测试时，温度公差为 $\pm 3$

测试时间：到达设定温度（恒温状态）后至少 20 分钟

结构与材料：

结 构：左右穿孔板，风道循环明显。

外壳材料：1.5毫米厚度的A3冷板制造。

内胆材料：1.5 毫米厚度的304不锈钢板制造

风道材料；1.5毫米厚度的304不锈钢板制造。 。

增强材料：8#槽钢和1.5毫米厚度槽型冷压钢板加强，使烘箱坚固耐用。

涂装饰材料；外壳采用环保自干漆，颜色可选（建议银灰）。

保温材料：厚度100毫米硅酸保温棉，保温性更好。

单门结构：

数量：单开门。高温硅胶条密封，保温效果更好。

厚度：100毫米硅酸锂棉，局部加强安装铰链和拉手。

门扣：羊角拉手，简单实用，美观，密封性好，寿命长。

循环系统：

热风循环：循环采用强压水平送风，均匀性好，空箱不超过 $\pm 3$ 。

鼓风电机：工作室电动机带风叶1套，电动机放在烘箱的左下侧。

电机功率：40W/220V高温电机浙江腾龙电机股份有限公司出品

进气/排气：

进气系统：数量1个，口径70毫米，安装在烘箱的下方，起到保护电机的明显作用。

排气系统；数量1个，口径70毫米，安装在烘箱的上侧，方便调节

30机型耐高温500 熔喷布喷头模具烘箱 熔喷布模具烘箱日常维护

1. 本机器顶盖上请勿放置任何物品以免影响本机器的散热
2. 保养时需将总电源开关关闭
3. 保持箱内清洁
4. 检查电动机的转向是否和规定的一致
5. 检查进风口是否正确，在升温和恒温过程中将进风口关闭排风口打开，在降温过程中则可全部打开

苏州豫通自动化电热设备有限公司长期定制各种隧道烘箱、流水线、电机烘箱、模具烘箱、油桶烘箱等各种尺寸温度烘箱干燥箱，欢迎订购。

我们的地址：吴江区同里镇云梨路358号电话：13771646454联系手机：15324629696 期待您的咨询