

建筑检测仪器 河南鑫奕佳 开封建筑检测仪器

产品名称	建筑检测仪器 河南鑫奕佳 开封建筑检测仪器
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

单卧轴混凝土搅拌机

强制式单卧轴混凝土搅拌机适用于建筑科研单位和建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，也可应用于其他行业试验室对不同物料进行搅拌。本机结构合理，操作方便，搅拌效率高，搅拌均匀，残余量少，密封性好，粉尘少，清洗方便，是较为理想的试验室用混凝土搅拌设备。

主要技术参数

- 1、型号HJW-60型
- 2、最大出料容量：60升
- 3、搅拌均匀时间：30秒
- 4、搅拌机转速：47转/分
- 5、电动机功率：4千瓦
- 6、电源电压：380伏
- 7、产品净重：700公斤
- 8、外形尺寸：1100 × 900 × 1050
- 9、搅拌筒材质：16Mn钢
- 10、搅拌叶材质：16Mn钢

11、叶片与筒壁间隙：1mm

12、筒壁厚度：100mm 叶片厚度：12mm

混凝土切片机

混凝土切片机操作规程：

- 1、接下总电源按钮，控制台面板上的各停止按钮上方的指示灯应全亮。依次接主机的起动按钮，看其主机的旋转方向，建筑检测仪器，与罩壳上的箭头指示方向是否相同。
- 2、混凝土切片机工作时，先起动主机，再接“工进”按钮，开始切削时，进刀速度要慢，待刀片刃都进入岩样后，方可稍快一点；在工作过程中需要后退，按控制台快退按钮，就可退刀，快退中需要前进，按“工进”按钮同样可以进刀，不论进刀或退刀，按“停止”按钮，切刀均可停止转动。
- 3、切削一刀后，松开顶杆螺栓，将被切的一面上下旋转90度，使其平卧在工作台面上，然后拧紧顶杆，再切削一刀，在最后进行岩样成型切削时，用一块厚6~10mm，宽度4~5mm左右，长度适当的木板垫放在长压板下面，防止切削到最后，开封建筑检测仪器，岩石突然开裂，使岩样有塌角和凸棱的现象。
- 4、切削过程中，随时注意冷却水的流量是否充足，商丘建筑检测仪器，严禁干切，以免刀片磨损加剧；切刀运动到终端后退时，需待刀片完全脱离工件后，方可关闭电机和水泵，然后打开密封门拆卸工件。

混凝土抗渗仪

主要技术参数

主要技术参数

最大工作压力：4mpa

工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压）

一次可作试件数：6个

试模几何尺寸（亦称主模）

模腔上口直径： 174.8mm

模腔下口直径： 185mm

电动机：

功率：120W

电源：380V-50HZ

外形尺寸：950 × 800 × 950mm

质量： 220kg

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器等。

建筑检测仪器-河南鑫奕佳-开封建筑检测仪器由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。建筑检测仪器-河南鑫奕佳-开封建筑检测仪器是河南鑫奕佳仪器设备有限公司（www.hnxinyijia.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。