

翻边四氟波纹管定做 鑫联管业 翻边四氟波纹管

产品名称	翻边四氟波纹管定做 鑫联管业 翻边四氟波纹管
公司名称	衡水鑫联管业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景新大街397号
联系电话	18532372555

产品详情

四氟波纹管

铁氟龙(套)管是由聚四氟乙烯（PTFE俗称铁氟龙、塑料王）材料挤压烧结后，翻边四氟波纹管，经干燥、高温烧结、定型等工序而制成的特种管材。铁氟龙又叫、特弗龙、特福龙、特氟隆、特氟龙、聚四氟乙烯、塑料王，英文为Teflon，翻边四氟波纹管定做，广泛应用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、电脑、电热、军事、通讯等重要科技工业，翻边四氟波纹管厂家，如微型变压器等。

中文名铁氟龙管耐电压150V-600V工作温度-80 ~260 熔点327

钢网四氟管

虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol，但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时，聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420 时的失重速率(%)每小时分别为 1×10^{-4} 、 4×10^{-3} 和 9×10^{-2} 。可见，聚四氟乙烯可在260 长期使用。由于高温裂解时还产生的副产物和等，所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。

聚四氟乙烯波纹管是用特殊的吹胀成型制成。将聚四氟乙烯管材在一定模具中加热到一定温度，金属网内衬翻边四氟波纹管，管内给予一定的内压，使管材横向扩大(吹胀)然后冷却定型而制得。此波纹管具有聚四氟乙烯的固有性能，还具有高的挠曲性和弹性。

作为耐腐蚀管道的连接件，起着吸收因热胀冷缩所引起的管道长度的变化，有连接刚性大而易脆管道的错位连接作用。为了提高使用性能，波纹管还可用金属环、金属套、橡胶等增强

翻边四氟波纹管定做-鑫联管业(在线咨询)-翻边四氟波纹管由衡水鑫联管业制造有限公司提供。衡水鑫联

管业制造有限公司 (www.xinliangy.com) 是河北 衡水 ,金属线、管、板制造设备的翘楚 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在鑫联管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 ,共创鑫联管业更加美好的未来。