

粮库密封门窗厂家 苏州粮库密封门窗 上谷粮库门窗生产

产品名称	粮库密封门窗厂家 苏州粮库密封门窗 上谷粮库门窗生产
公司名称	商丘市上谷仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈庄村
联系电话	13643707996

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市上谷仓储设备有限公司

地面上的通风笼呈倒U形。总尺寸为(1000 * 340 * 500毫米)和(1000 * 260 * 400毫米)。两端向外转动20毫米。使用厚冷轧钢板。每米风管用三根和两根拉杆固定。主要由配电箱、主风管、支风管、气流调节阀、三通、弯头、插头等组成。

- 1.工作环境温度:-40 ~ 50 。
- 2.工作环境湿度:相对湿度20% ~ 99%。
- 3.处理能力和负载:能够承受6米以上的高谷物压力。
- 4.外形美观大方，结构合理，抗氧化，防腐，防挤压，不漏粒，安装省时省力，粮库密封门窗价格，储存方便，使用寿命长。
- 5.空气子箱采用GB700-88#碳素结构热板，钢厚3毫米，内部加强筋，苏州粮库密封门窗，热浸镀锌防腐处理。风管部件由国标716-91 #冷轧薄板制成。

本发明适用于小麦、大米、玉米、大豆等的长期储存。是粮库理想的通风设备。它用于房间式仓库和露

天散装谷物堆。它能使气流均匀、有效地进入粮堆，实现降温、降水、化学熏蒸、气调、调理等多向操作。

鱼鳞式(桥式)移动式通风管道:通风开口率为25-35%。试验表明，各项技术参数满足机械通风、储粮、降温和降水的要求。它具有施工安装简单、防颗粒堵塞网、通风接触面积大、气流阻力小、抗压能力强、耐腐蚀、不易损坏、成本低等特点。空气子箱采用GB700-88#碳素结构热板，钢厚3毫米，内加强筋，热镀锌防腐处理。风管部件由国标716-91 #冷轧薄板制成。

混合保护剂储存

(1)保护剂的类型:

保护剂是一种专门用于粮食混合的化学试剂，以防止储粮害虫gan污染。目前，我国允许在粮食中使用的保护剂包括粮食磷和粮食昆虫。磷和玉米螟是粉状保护剂，可直接与谷物混合，使用方便。其他农用化学品不得用于储粮。

(2)、保护剂的使用:

保护剂的主要功能是防虫，但当谷物中有许多害虫时，粮库密封门窗批发，它很难起作用。因此，应该在谷物被感染之前使用保护剂。保护剂可以在进入仓库前在脱粒场上与谷物按一定比例混合，也可以在进入仓库时混合。与保护剂混合后，我们通常做好防止外来害虫gan染色的工作，这样一般可以使谷物在一年以上没有害虫。

(3)、注意事项:

施用保护剂时，粮食质量应符合安全含水量标准(小麦含水量低于12.5%)，害虫密度应基本为无虫粮。施药时应打开防盗门，施药后必须及时换衣，用肥皂洗手洗脸。

做好粮食形势检测工作，确保粮食储存安全。

粮库密封门窗厂家-苏州粮库密封门窗-上谷粮库门窗生产(查看)由商丘市上谷仓储设备有限公司提供。商丘市上谷仓储设备有限公司(www.cndoor.net.cn)是河南商丘,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上谷仓储设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上谷仓储设备更加美好的未来。同时本公司(www.ywxgmc.cn)还是从事河南粮库通风，粮库通风设备，粮库通风地笼的厂家，欢迎来电咨询。