

屋顶岩棉板厂家 安徽屋顶岩棉板 六安市恒胜钢结构公司

产品名称	屋顶岩棉板厂家 安徽屋顶岩棉板 六安市恒胜钢结构公司
公司名称	六安市恒胜钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区三十铺大华山路兴达机械厂内
联系电话	15955970066

产品详情

挤塑板与岩棉板有什么区别

六安市恒胜钢结构工程有限公司是六安一家生产销售各种型号彩钢瓦、夹芯板、岩棉板，C型钢、Z型钢，透明瓦，各种型号彩钢配件等。

挤塑板与岩棉板有什么区别

挤塑板与岩棉板区别如下：

一、保温隔热

1、挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，安徽屋顶岩棉板，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。

实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚ben乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最1佳之选。

2、岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有极佳的保温效果。

?岩棉夹芯板之玄武岩棉板和矿渣岩棉板性能主要有以下四个方面的差异

六安市恒胜钢结构工程有限公司将一如既往地发扬公司优良传统，秉承“超越自我、开拓创新、建造精品、业精于勤”的企业精神，全新周到的服务是我们最真诚的承诺，客户的满意是我们追求。让我们通力合作，携手共创美好的明天！

岩棉夹芯板之玄武岩棉板和矿渣岩棉板性能主要有以下四个方面的差异：

第一，玄武岩岩棉板的酸度系数MK为1.5以上甚至可高达2.0以上，矿渣岩棉板的酸度系数MK为1.2左右。

第二，玄武岩岩棉板的PH值一般小于4，属于耐水性特别稳定的矿物纤维，而矿渣棉的一般大于5，甚至超过6，其耐水性只能是中等稳定或不稳定的。

第三，矿渣岩棉板保温性能较好，当其工作温度超过675 逐渐冷却时冷却过程缓慢，促使内部构造转化密度由3.28降至2.97，体积膨胀了10%左右，使矿渣岩棉板产生粉化而解体，而玄武岩岩棉板没有这一转化，使用温度高达800 以上，其软化温度为900~1000 。

第四，玄武岩岩棉板以玄武岩或辉绿岩为原料，除在熔炼时由焦炭带入微量硫外，不存在更多的硫来源，屋顶岩棉板厂，因而对金属无腐蚀作用。

新型聚氨酯岩棉夹芯板，屋顶岩棉板厂家，采用优质优质岩棉加芯，聚氨酯封边，彩钢封面，结合了聚氨酯与岩棉的优点，在防火和保温方面具有更加显著的优势。

六安市恒胜钢结构工程有限公司将一如既往地发扬公司优良传统，秉承“超越自我、开拓创新、建造精品、业精于勤”的企业精神，全新周到的服务是我们最真诚的承诺，屋顶岩棉板供应，客户的满意是我们追求。让我们通力合作，携手共创美好的明天！

防火岩棉板介绍：岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿渣岩棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。市场上主要的防火外墙外保温系统介绍(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。

屋顶岩棉板厂家-安徽屋顶岩棉板-六安市恒胜钢结构公司由六安市恒胜钢结构工程有限公司提供。六安市恒胜钢结构工程有限公司(www.lahsjsx.com)是从事“彩钢夹芯板,岩棉板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢经理。