

建筑线材公司 京盛川钢铁 四川建筑线材

产品名称	建筑线材公司 京盛川钢铁 四川建筑线材
公司名称	成都京盛川贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力钢铁交易大厦B座8层11号
联系电话	13908092117

产品详情

据资料看，我国是世界上大的钢材生产国和消费国，但不是钢铁强国。螺纹线材，建筑线材批发，这两种产品是市场需求量大、受欢迎的钢材，建筑线材批发，螺纹钢和线材是具有中国特色的钢材产品，在2007年我国钢材产量达到5.6亿吨，年产量达到5.6亿吨，四川建筑线材，年产量与消费量均占全球产量的1/3。

线材在直径5-4mm的热轧圆钢和10mm以下的螺纹钢，线材大多用卷材机卷成盘卷供应，故又称为盘条和盘圆。线材是用量很大的钢材品种之一。轧制后可直接用于钢筋混凝土的配筋和焊接结构件，建筑线材公司，也可经再加工使用。普通线材主要用于建筑、拉丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。

螺纹钢外观质量

表面质量。有关标准中对螺纹钢的表面质量作了规定，要求端头应切得平直，表面不得有裂缝、结疤和折叠，不得存在使用上有害的缺陷等。

外形尺寸偏差允许值。螺纹钢的弯曲度及钢筋几何形状的要求在有关标准中作了规定。

螺纹钢标准号

GB1499.2-2007（钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋）

GB1499.2-2007/XG1 - 2009《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》国家标准第1号修改；GB/T 2101—2008（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；GB1499.1~GB1499.3（混凝土用钢筋）；JIS G 3112—87（98）（钢筋混凝土用棒钢）；JIS G 3191—66（94）（热轧棒钢和卷棒钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；BS4449—97（混凝土结构用热轧钢筋）。

盘螺介绍：

盘起来的带肋螺纹钢。因为要盘起来，所以其常见直径为8mm、10mm。与直螺不同之处就是其可以根据用户的使用长度来自由切割。常见的盘螺材质分别为HRB400和HR500两种。也就是我们说的三级盘螺和四级盘螺。

我国的钢材消费是有着发展中国家的特点。建筑业和工业钢材消费约占钢材总消费量的90%左右，其中建筑用钢所占比重为50%。由于我国处于城镇化快速发展的历史阶段，对钢材的需求量比较大，螺纹钢作为主要的建筑用钢材，消费一直占据着国内钢材生产的较大比重。在未来的发展中，螺纹钢的前景仍然不容小觑。

建筑线材公司-京盛川钢铁(在线咨询)-四川建筑线材由成都京盛川贸易有限公司提供。成都京盛川贸易有限公司(www.cdjscgc.com)是四川成都,金属建材的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在京盛川钢铁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创京盛川钢铁更加美好的未来。同时本公司(www.cdjscgc.com)还是从事成都钢筋,成都螺纹钢,成都盘螺的厂家,欢迎来电咨询。