

四川岩棉板 生产岩棉板厂家 龙腾珍珠岩

产品名称	四川岩棉板 生产岩棉板厂家 龙腾珍珠岩
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

产品详情

岩棉化学性质稳，PH值为7—8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。岩棉经检测不含有石棉，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。说到岩棉保温板，岩棉板批发，其实它在日常的建筑工程当中是必不可少的。以外墙干挂石材幕墙为例，为大家详细介绍岩棉保温板在其中的内嵌施工工艺步骤：

工艺流程：基层处理测量放线石材龙骨分隔、安装裁切岩棉板粘贴岩棉板并用塑料膨胀螺栓固定岩棉板隐蔽检查验收干挂石材、打胶幕墙专项验收。

外墙岩棉板是岩棉保温材料中保温性能较好的一款保温材料。

岩棉板具有以下防水办法：

- 1、岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。
- 2、一道防水设防：具有专业防水层次的防水设备。
- 3、沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。
- 4、高聚物改性沥青防水卷材：以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可弯曲的片状防水材料。

5、外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料，生产岩棉板厂家，或把上述材料与合成纤维等复合构成两层或两层以上可弯曲的片状防水材料。

岩棉板固定：岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm。选8×120mm的塑料膨胀螺栓锚固，岩棉板厂，采用电锤在外墙钻孔，四川岩棉板，孔径为12mm；孔深为120mm（含保温板厚度），使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。

在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

四川岩棉板-生产岩棉板厂家-龙腾珍珠岩(推荐商家)由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂(www.pyltzzy.com)为客户提供“珍珠岩,玻化微珠”等业务，公司拥有“龙腾”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。