

# 圆头内六角螺栓定做 螺栓定做 鑫亿洲

产品名称	圆头内六角螺栓定做 螺栓定做 鑫亿洲
公司名称	北京鑫亿洲科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区观筑庭园702号楼2层202-4
联系电话	18901329649

## 产品详情

### 螺栓的基本简介

由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。

因为螺栓也是铁路配件的一种，铁路配件是铁路线路的组成部分，这里所指的轨道包括钢轨、轨枕、联结零件、道床、防爬设备、轨撑和道岔等。

作为一个整体性工程结构，轨道铺设在路基之上，起着列车运行的导向作用，直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下，它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性，保证列车按照规定的较高速度，安全、平稳和不间断地运行。

以上就是关于螺栓的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 普通螺栓

1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓，较少用。一般说的普通螺栓，内六角紧定螺栓定做，均指C级普通螺栓。

2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中，常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大，用途特殊。

鑫亿洲——专业生产、销售螺栓，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，8.8级内六角螺栓定做，以质量求生存，圆头内六角螺栓定做，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

## 螺栓怎么看规格型号？

螺栓规格M14表示螺纹大径为14mm的公制螺栓。M表示“公制，米制”螺纹。完整的螺纹标记是由：螺纹特征代号+尺寸代号+公差带代号+及其他信息组成+标准代号(如：对国产螺丝加国标代号)1、螺纹的特征代号用字母“M”

### 2、尺寸代号

单线螺纹的尺寸代号为“公称直径×螺距”。对粗牙螺纹可以省略标注其螺距项。多线螺纹的尺寸代号为“公称直径×Ph导程P螺距”。

3、公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母，外螺纹用小写字母)，如7H、6g等，应特别指出，7H，6g等代表螺纹公差，而H7，g6代表圆柱体公差代号。

4、旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下，不标注螺纹旋合长度，其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时，可加注旋合长度代号S或L，如“M20-5g6g-L”。特殊需要时，可注明旋合长度的数值，如“M20-5g6g-30”。

5、左旋螺纹应在旋合长度之后标注“LH”。旋合长度代号与旋向代号间用“-”分开，右旋螺纹省略不注。

### 6、标记示例：

M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹，公称直径16，右旋，螺纹公差带中径5g，大径6g，旋合长度按中等长度考虑 M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹，公称直径16，螺距1，左旋，螺纹公差带中径、大径均为6G，旋合长度按中等长度考虑。

大部分螺丝表面是没标什么型号的 你要是不知道所要买的螺丝的型号可以带样去买，螺栓定做，螺栓的型号这么表示：M-圆径\*长度（CM），即M - 数字号

M代表米制螺纹，比如，M8\*1.25\*50意思是公称直径为8mm螺距为1.25螺杆长度为50mm;L表示螺栓的长度，D表示公称直径。

想了解更多关于螺栓的相关资讯，请持续关注本公司。

圆头内六角螺栓定做-螺栓定做-鑫亿洲(查看)由北京鑫亿洲科贸有限公司提供。北京鑫亿洲科贸有限公司(www.xyz158.com)位于北京市朝阳区观筑庭园702号楼2层202-4。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫亿洲在其它中享有良好的声誉。鑫亿洲取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了

一个新的高度。鑫亿洲全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。