

# 收缩测试仪 砌块干燥收缩测试仪价格 仪创时代

产品名称	收缩测试仪 砌块干燥收缩测试仪价格 仪创时代
公司名称	北京仪创时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室-151
联系电话	15001079443

## 产品详情

### 什么是自收缩？

自收缩是指水泥浆体在没有向外界脱水的条件下，砌块干燥收缩测试仪价格，因内部水泥水化继续进行，墙体材料收缩测试仪价格，毛细孔内自由水量不足，使得浆体内部相对湿度自发减少，引起内部毛细张力增大形成内部应力，产生的浆体收缩变形。

期望大家在选购波纹管法自收缩测定仪时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多波纹管法自收缩测定仪的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

### 波纹管自收缩测定仪

#### 产品介绍：

该产品根据美国标准ASTM C1698-09研制，主要部件包括刚性支架、标准杆、电子千分表和波纹管，可将试样的体积变形转化为线性变形，能够避免试样在测试过程中出现水分散失，主要用于自动测量水泥浆体和砂浆的自收缩和膨胀的变化情况。

#### 重要客户列表：

- 1、河南理工大学
- 2、武汉科技大学
- 3、武汉理工大学

#### 4、巴斯夫（上海）新材料国际创新研发中心等等

仪创时代以诚信为首，波纹管法自收缩测试仪价格，服务至上为宗旨。公司生产、销售波纹管法自收缩测定仪，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

#### 波纹管法自收缩测定仪的性能参数

性能参数：

- 1、传感器量程：0-5mm
- 2、分辨率：1um
- 3、测量误差： 5um
- 4、通道数：3路、6路、9路或定制任意通道
- 5、传感器温度适用范围：-40 ~150
- 6、7寸彩色液晶触摸屏数据采集仪，软件操作简单方便
- 7、数据采集仪工作温度范围：0-40 ，长期湿度不大于85%RH

仪创时代——专业生产、销售波纹管法自收缩测定仪，我们公司坚持用户为上帝，收缩测试仪，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

收缩测试仪-砌块干燥收缩测试仪价格-仪创时代(诚信商家)由北京仪创时代科技有限公司提供。北京仪创时代科技有限公司（yctimes.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。仪创时代——您可信赖的朋友，公司地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室-151，联系人：田凯。