

汕头电缆规格 耐火电缆规格 久盛电缆

产品名称	汕头电缆规格 耐火电缆规格 久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

“高载流能力和耐高温等级增加；耐高温等级增加，载流能力增加。一般来说，铜铝超高压电缆规格，普通聚氯乙烯导体工作温度最高为70℃，柔性防火电缆规格，而低烟无卤电线电缆的耐温为90℃和105℃。125℃比普通电缆高30℃~60℃。经相关测试，同规格截面的环保电线的载流能力比普通电线提高了30%~50%以上，交联度甚至可以达到80%以上。近年来，电缆行业普遍采用辐照交联工艺。通过特定的核技术、高能电子辐照处理，聚烯烃材料的分子结构已经从原来的线性结构转变为网络结构。该工艺可提高电缆的工作温度和短路时抵抗瞬时高载流能力，并大大提高耐温水平。虽然高档环保阻燃电线电缆的成本增加，但考虑到载流量的增加，高档环保电线电缆具有较高的性价比，也就是说，在同等载流量下，高档环保阻燃电线电缆的使用成本和价格较低。

良好的防水性

矿物绝缘电缆中使用的铜护套是无缝铜管，水分子被完全阻隔。这是一种真正防水的产品。防爆

矿物绝缘电缆用铜护套为无缝铜管，氧化镁粉末密实。可燃气体、油蒸汽和火焰无法到达与电缆相连的电气设备，因此电缆具有防爆特性。耐蚀性

铜具有良好的耐腐蚀性，在正常使用环境下不需要任何额外的保护。在特殊的环境条件下，如对铜有很强腐蚀作用的环境，只有在电缆外增加一层塑料外护套才能达到耐腐蚀的目的，因此电缆具有很好的耐腐蚀性。耐高温

矿物绝缘电缆可以在250℃的高温下连续正常工作，在接近铜熔点的1083℃下短时间工作，而氧化镁绝缘材料此时不会改变任何性能。该特性适用于冶金、水泥和其他高温环境。抗机械损伤性

矿物绝缘电缆的导体和金属护套具有一定的强度和韧性。氧化镁在电缆加工过程中被高度压缩。导体、

护套和绝缘体形成一个紧凑的整体。因此，电缆受到冲击弯曲、压扁、扭转等变形时，护套不会损坏，芯线之间以及芯线与护套之间的相对位置保持不变，不会发生短路，电气性能也不会受到影响。

产品型号：YTZW YTZW系列金属护套无机矿物绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线，绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包，绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充，护套采用铜带纵包后焊接成铜管，再经连续滚轧波纹成型。再在外面加一层聚烯烃（低烟无卤）护套。

产品型号：NG-A(BTLY) NG-A(BTLY)防火电缆是由电缆导体、绝缘层、金属护套、隔离层和外护套组成。电缆导体有多股铜线绞合而成，汕头电缆规格，绝缘层采用矿物质绝缘材质，金属护套采用铝质软护套，经特殊工艺加工，隔离层采用矿物质材料，外护层采用低烟无卤或更好的塑料性材质。

产品型号：BBTRZ BBTRZ系列采用多股铜绞线，耐高温合成云母带机械绕包，矿物化合物密实填充，无金属护套，外层加一层聚烯烃（低烟无卤）护套。

汕头电缆规格-耐火电缆规格-久盛电缆(推荐商家)由久盛电缆科技有限公司提供。汕头电缆规格-耐火电缆规格-久盛电缆(推荐商家)是久盛电缆科技有限公司（www.jiu-sheng.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许新春。