

计算机电缆 浙江台州久盛电缆 计算机电缆销售

产品名称	计算机电缆 浙江台州久盛电缆 计算机电缆销售
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

将燃烧气体枪与电缆成45度角放置。燃烧一分钟后，计算机电缆，燃气枪就会熄灭。该标准规定，

在这种测试条件下，燃烧的绝缘电缆必须能够自行熄灭。烧毁的电缆部分与上端电缆样品的距离不能超过50毫米。

IEC 60332-3C标准的测试环境是测试电缆。如右边所示。这是一次全面的火灾测试。如图所示，整个测试在4米高的机柜中进行。这项测试需要每米15升可燃材料来帮助测试，燃烧时间为20分钟。该标准规定，在这种试验条件下，允许火焰在燃烧气体枪底部边缘上方延伸不超过25米的大距离。Iec60754标准是测量从电缆中取出的聚合物材料燃烧时放出的卤酸气体量的标准。简而言之，为了安全起见，使用低烟、阻燃和无毒的布线材料是一种非常可靠和安全的方法。同时，它也反映了一个国家的生存意识和生活水平。然而，支付的价格比普通材料高10-20%。然后，作为每个用户，他应该对自己和他的客户负责，并根据业务发展的需要做出正确的选择。特别是选择低烟、阻燃、无毒的布线材料用于个人住宅和高人流密度的场所，如机场、医院、高层建筑等领域是明智的选择。

低烟无卤电线电缆的机器设置

用于低烟无卤电线电缆的机器体积为55升。双腕送料加上120颗单螺丝；液压板式自动换网；推拉式对吹机头；研磨面风冷热切割——的第一旋风分离器——、第二旋风分离器——和长风冷却振动筛——料仓；为了使三氧化二钨和基体材料EVA更好地相容，有必要使用增稠剂。如果只使用双螺杆，分散性会很差。双腕喂料的优点是喂料时物料再次混合。这保证了材料的质量。这种配置的输出大约是每小时350公斤。许多大工厂现在都采用这种生产工艺。

还有一种低烟无卤电线和电缆的机器配置:

所用的机器是一台55升的紧凑型教练机。锥形双进料器加上65个双螺杆；液压柱塞自动换屏；风冷磨削

表面热切；第一旋风分离器——、第二旋风分离器——和长风冷却振动筛——筒仓；这种配置的输出大约是每小时250公斤。

低烟无卤电线电缆还有另一种配置:密集擦洗加锥形双进料加双级造粒；这种设备很贵。

低烟无卤电线电缆价格

低烟无卤电线电缆价格比普通电缆高10%-20%。主要原因是:第一，原材料比普通电线电缆贵；此外，在生产机器的安装上，低烟无卤电线电缆的生产时间比普通电线电缆长约30%-50%，效率相对较低，导致成本增加。

什么是低烟无卤电力电缆？顾名思义:低烟减少燃烧过程中有害物质的产生；卤素是人的有毒气体。无卤素意味着不释放有毒气体，计算机电缆批发，通常用于火灾情况下的电缆。

无卤低烟阻燃电缆不仅阻燃性能好，计算机电缆生产厂家，而且wdz材料成分无卤，燃烧时腐蚀性和毒性低，烟气量极小，减少了对人员、仪器设备的伤害，便于火灾时及时救援。虽然它具有良好的阻燃性、耐腐蚀性和极低的烟浓度，但其机械和电气性能略差于普通电缆。

计算机电缆-浙江台州久盛电缆-计算机电缆销售由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司（www.jiu-sheng.com.cn）位于浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前久盛电缆在电气设备用电线电缆中享有良好的声誉。久盛电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。久盛电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。