

除氧器 荣保昌科技1 除氧器设备厂

产品名称	除氧器 荣保昌科技1 除氧器设备厂
公司名称	苏州荣保昌环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	相城区聚金路98号阳澄湖节能环保产业园910室
联系电话	18121588802

产品详情

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，除氧器设备厂，在气液分离技术方面走在世界前列。

除氧器调节:

控制含氧量。

压力和温度的调节。

水箱水位1840mm 1550- 1700mm。

保证理想的除氧效果方法：

一定要把水加热到除氧器压力下的饱和温度，使水面上蒸汽的压力接近于水面上的全压力。

必须把水中溢出的气体及时排放出去，使水上各气体的分压力减小。

被除氧的水和加热蒸汽之间要有充分的接触面积。

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，在气液分离技术方面走在世界前列。

锅炉给水除氧的目的很简单，就是防止水中的氧与受热面金属发生氧化反应。如果锅炉给水不除氧，受热面氧化后迅速减薄，造成安全事故。就这么简单。除氧器的用途就是去除水中的烟气，优点就是保护

锅炉的安全。

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，除氧器公司电话，在气液分离技术方面走在世界前列。

工作步骤编辑： 确认除氧器启动排气电动门、连续排气旁路门在开启位置。 当凝结水系统冲洗合格后，开启除氧器冲洗放水门，除氧器，除氧器上水冲洗。 除氧器水质合格后，将水位降至-900mm，关闭除氧器冲洗放水门。 投除氧器辅汽加热，除氧器哪家好，开启辅汽至除氧器调门前后隔离门，缓慢开启辅汽至除氧器压力调节阀，控制除氧器给水温升率不大于4.26 /min，加热过程中注意除氧器振动情况，如振动大时，应减缓加热速度 除氧器投加热过程中，继续用凝结水泵将除氧器上水至正常水位。

除氧器-荣保昌科技1-除氧器设备厂由苏州荣保昌环保科技有限公司提供。苏州荣保昌环保科技有限公司（www.szbckj.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领荣保昌科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！