

# 住宅排烟防火阀价格 百顺 北京排烟防火阀

产品名称	住宅排烟防火阀价格 百顺 北京排烟防火阀
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

## 产品详情

有关排烟防火阀的启闭方式有所不同。

排烟口、排烟窗或排烟阀敞开的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动操控器联动操控排烟风机的启动。当火灾确认后，排烟防火阀担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状况。

常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在显着可见、距楼地上1.3m~1.5m之间便于操作的位置，预埋套管不得有死弯及瘪陷，手动驱动装置操作应灵敏。排烟防火阀进行手动敞开、复位实验，住宅排烟防火阀价格，阀门动作应灵敏、牢靠，远距离操控组织的脱扣钢丝衔接不该松懈、掉落。模仿火灾，相应区域火灾报警后，同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动敞开。

排烟防火阀在运用中也有差异，启闭方式有所不同。一般防火阀平常呈敞开状况，火灾时当管道内气体温度到达70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力效果下自动关闭。而排烟防火阀平常一般呈关闭状况，火灾时手动或电动敞开，起排烟效果。当排烟管道内烟气温度到达280 时关闭，在必定时间内能满足耐火稳定性和耐火完好性要求，起排烟效果的阀门。

排烟防火阀类该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上，楼房排烟防火阀哪家好，按防烟分区设置。主要有以下3种：排烟阀关于防烟分区内的兼用支风道，排烟阀是常开的，而且因为着火区的不确定性，自动排烟防火阀出厂价，该排烟阀又应该是可开、可闭的，云南排烟防火阀，因此应选用电动式。

排烟防火阀

百顺空调设备有限公司为您讲解

排烟防火阀优点

- 1、漏风量低，气密性能好；
- 2、电动开启消耗电流小；
- 3、防腐性能强，使用寿命长（材质为不锈钢型）；
- 4、执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确。

#### 排烟防火阀类型

- 1、常开型排烟防火阀；
- 2、常闭型排烟防火阀（二次动作排烟防火阀）；
- 3、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）；
- 4、自动复位型排烟防火阀。

一般排烟防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处，平时呈关闭状态，当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度的达到280℃时自动关闭，并在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

#### 排烟防火阀

注意事项：应该满足工艺的压力、流量、温度的要求。该防火阀的密封性、可靠性、经济性都需要考虑。阀的工作压差小于阀的许用压差。

每台排烟防火阀上还装有六个独立反馈信号(三个开到位，三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。所以在地铁工程中应用是非常合适的。排烟防火阀

住宅排烟防火阀价格-百顺-北京排烟防火阀由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com）为客户提供“风机，风管，3C防火阀”等业务，公司拥有“百顺”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：房经理。