

网格式桥架报价 兴联 江门桥架报价

产品名称	网格式桥架报价 兴联 江门桥架报价
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成，根据现场情况，确定线槽路径，避免与其他专业的线槽路径相冲突。在线槽始端至终端找好水平和垂直线，用墨斗在顶棚或墙面弹线。按照每1.5米间距固定原则，在顶棚或墙面上划出安装孔位置，钻孔，敲入膨胀管冲紧。桥架报价服务热线。

钢槽进行转角、分支连接时应采用弯通、二通、三通、四通等进行变通连接，钢槽末端应加装封堵板。线槽的出线口应位置正确、光滑、刺。线槽敷设应平直整齐，水平或垂直允许偏差为其长度的2%，镀锌桥架报价，且全长允许偏差为20mm。线槽两端必须做好跨接地线，并留有伸缩余量，地线使用铜编织线;但金属线槽不能作为设备的接地导体线槽必须单端接地。桥架报价服务热线。

在工程建设中，电缆桥架安装是电气安装工程的主要分项工程，是电缆敷设的必要条件。电缆桥架设计是否合理既关系到桥架施工质量，又制约电缆敷设工序，会影响整个工程的电气施工进度，江门桥架报价，也会影响工程建设成本。桥架报价服务热线。

电缆桥架是由托盘（托槽）或梯架的直线段、非直线段、附件及支吊架等组合构成，用以支撑电缆具有连续的刚性结构系统。托盘是指由底板和侧板组成，用于直接承托电缆荷重的刚性槽形部件；梯架是指由侧板与若干根横挡构成并具有一定刚度的梯形部件。托槽即电缆槽盒，安装桥架报价，是用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳。桥架报价服务热线。

支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直，网格式桥架报价，用水平尺找平，以保证安装后横平竖直。竖向桥架支架采用型钢制作，固定件要与桥架配套。支架固定在墙体或楼板上，采用膨胀螺栓固定。平面桥架安装时近量往上抬，满足底距吊顶50mm。桥架报价服务热线。

电缆桥架安装中，对桥架的支、吊架位置误差，应严格控制。电缆桥架支、吊架应安装牢固，横平竖直。支、吊架的固定方式应按要求进行。各支、吊架的同层横担应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm/m；桥架支、吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm/m。桥架的所有断口、开孔实行冷加工，线槽、桥架切割后的尖锐边缘加以修整，以防电缆刮伤，同时应在切割面上涂上防腐漆。桥架报价服务热线。

网格式桥架报价-兴联(在线咨询)-江门桥架报价由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。行路致远，砥砺前行。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为镀锌管具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!