

B2级聚氨酯板大型厂家

产品名称	B2级聚氨酯板大型厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:60*60 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

产品畅销浙江，江苏，内蒙，福建，天津，北京等全国各地及俄罗斯，欧美等国家。近年来华骏公司B区大型生产线，年产聚氨酯保温板板，憎水聚氨酯保温板板，聚氨酯保温板条20万立方，聚氨酯保温板复合板、聚氨酯保温板复合板100万平米，广泛用于外墙保温，墙体保温等各种保温。华骏保温材料河北有限公司位于河北省一座美丽的城市——河北廊坊市，好的地理位置为公司带来了很快的发展，华骏保温材料河北有限公司旗下设有多个分公司。我厂作为生产聚氨酯保温板板厂家，引进优秀的生产设备，学习新的生产技术，聘请技术指导人员进行现场指导。公司占地面积7万多平方，拥有北方聚氨酯保温板板生产基地，公司主要产品：聚氨酯保温板保温材料、橡塑保温材料、硅酸铝保温材料、挤塑保温材料、硅酸盐保温材料、聚氨酯保温板保温材料等，公司于2007年采用国际大型聚氨酯保温板生产线，顺利投产高容重聚氨酯保温板一次性成功，大大满足了国内客商对高容重保温材料的渴望性需求。B2级聚氨酯板大型厂家三、完善的质量及售后体系。质量完全符合国家标准，每批货都附带权威的检测报告，我们的售后客服将竭诚为您服务！！聚氨酯保温板的组成成分是比较简单的，而且它的构成也是比较简单的，能够让人便于理解和想象。保温钢板是一种由输送介质的钢板、高密度聚乙烯外套板以及钢板和外套板之间填充的聚氨酯硬泡保温层紧密结合而成，是一种高密度聚乙烯外护板聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温钢板。聚氨酯板应用范围：民用和工业建筑的外保温工程；外墙外保温系统的面层为涂料或面砖。聚氨酯板产品规格：(单位mm)1200×600×20~80(厚)。聚氨酯板性能指标：芯密度：35kg/m²导热系数：0.024W/m.K抗压抗拉强度：150kPa聚氨酯板产品优势1、更佳的节能效果：同样厚度的保温建材，导热系数值更小。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。B2级聚氨酯板大型厂家企业以先进的管理模式，采用计算机程序化管理得以不断发展壮大，并先后获得一级计量单位、二级档案管理企业、重合同守信誉单位、清洁文明工厂和市级先进企业称号。望全国客户前来合作。很好的设备、一流的管理、为您提供一流的产品，优质的服务是华骏人永远的承诺。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。7、综合性价比低。所生产的保温材料具有防火、防水、保温、低音、轻质、等特点，具有比传统的保温材料更好的绝热和不燃性能，还具有更好的节能性。华骏崇尚"以人为本、创新求实"的经营理念，引进大批高技术人才和管理人才，以提高公司的

知识结构和水平，从而增加产品的科技含量，确保产品种类推陈出新，并坚持发展。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。公司占地面积7万多平方，拥有北方聚氨酯保温板生产基地，公司产品：聚氨酯保温板保温材料、橡塑保温材料、硅酸铝保温材料、挤塑保温材料、硅酸盐保温材料、聚氨酯保温板保温材料等，公司于2007年采用国际大型聚氨酯保温板生产线，顺利投产高容重聚氨酯保温板一次性成功，大大满足了国内客商对高容重保温材料的渴望性需求。