

低密度岩棉保温板价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 低密度岩棉保温板价格 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/立方米 |
| 规格参数 | 名称:岩棉板 功能:保温 产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

低密度岩棉保温板价格

道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔音的理想材料。

岩棉复合板具备了聚氨酯保温、隔热、不易燃烧的优异性能，通过了国家复合A级防火性能的标准审核，还通过了国家防火建筑材料质量监督检验中心关于复合GB8624-1997规定的复合A级材料标准的检验认证。是一种很安全的材料，岩棉复合板耐气候性、抗风荷载性能优越，符合JGJ144-2004规定，系统耐气候性、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能及抹面层不透水性能优越。它还支持多种外饰面，在其表面可以负载多种材料。它的用途也很广泛，尤其是建筑行业的使用，简直离不开它。岩棉复合板该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。]

岩棉复合板经机械加工和高温固化处理后制成的具有一定强度的板才制品，既经济保温效果又好的理想材料，岩棉复合板有着优良的防火保温和吸音性能，基本使用在屋顶的保温隔音，电梯井的防火和降噪。无论在高温或低温环境中岩棉复合板均能保持良好的保温隔热性能，它的化学稳定性能好、使用周期长等特点，是国内外公认的理想保温材料。

公司声明，有问题的产品绝不出厂,严把质量关公司宗旨；用户第一,信誉第一,质量第一,公司理念；把最好的产品交到客户手中企业文化企业经营理念：创新是动力，信誉是前提，质量是生命，高效是保证，服务是根本，品牌是目标。企业精神：虔诚、精细、严谨、和谐。企业宗旨：追求卓越、铸造国际品牌、振兴民族工业。品牌理念：以品质打造名牌，以服务提升信誉。企业目标：诚信共赢、和谐发展，做一流企业，创百年品牌。服务理念：我们的服务要规范化、价值化、系列化、品牌化，要永远超过我们

的契约销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

防火岩棉板介绍：岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿渣岩棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。市场上主要的A级防火外墙外保温系统介绍(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。

岩棉复合板与矿渣岩棉板统称为矿物棉，矿渣棉广泛的用于冶金、机械、建材、石油、化工工业，岩棉用于外墙保温在国外发达国家如欧盟已有近30年的历史，而在我国由于其生产成本及造价较高，经济成本大于有机保温材料，使其运用的范围不大。防火岩棉板用途：防火岩棉板主要应用于：石化行业—石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪；建筑行业—建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪；工矿行业—工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等，亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑(白)玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。