

DEF车用尿素软管

产品名称	DEF车用尿素软管
公司名称	上海存筒流体技术有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:CJan 型号:DEF 产地:中国
公司地址	上海松江区荣乐东路2369弄1号楼409室
联系电话	021-57712166 13482806165

产品详情

DEF车用尿素软管

应用范围：用于柴油车输送DEF尿素溶液。耐DEF尿素溶液腐蚀，帮助柴油车满足排放规定，净化环境。车用尿素溶液在欧洲称AdBlue，在北美称为DEF，是一种液体还原剂，安装在柴油发动机排气系统中，将排气中的氮氧化物催化还原成氮气和水的催化装置，简称SCR系统。车用尿素溶液是柴油机专用还原剂，储存在柴油机上特别的储存容器内，当废气从发动机排出后，它会与废气一起到达卡车催化转化器，然后将氮氧化物转换为无害的氮和水。使车辆排放达到欧四以上标准。技术特点：经SGS权威检测报告，符合SAE-China J2902-2013标准。软管内胶层采用进口高环保合成橡胶为主的专用配方设计，不含Ca、Cu、Zn、Cr、Ni、Al、Mg、Na、K离子成分，确保软管加注输送尿素溶液时高度环保、清洁，对尿素溶液无作用、无污染、对SCR系统无损害。软管保护橡胶层超强耐磨、抗老化、比一般橡胶软管耐用3~5倍以上。软管德国产高强度聚酯纤维线增强，加注受压时软管无膨胀，确保加注计量精确。防静电设计：橡胶层导电，电阻率 $R < 106 \text{ ohmm}$ ，符合美国ASTM防静电设计标准。注意：一般橡胶软管含有大量Ca离子等成分，会污染尿素溶液，对SCR系统的催化剂具有毒害，影响SCR还原的转换效率！劣质的尿素软管不耐磨、不抗老化，容易磨损与老化！劣质的尿素软管无防静电设计，加注时容易产生静电危害！结构：软管内胶层：

环保、耐DEF溶液黑色特殊配方的合成橡胶。增强层：

德国产高强度合成纤维编织层。软管保护层：

黑色超强耐磨、防静电、抗老化合成橡胶。外表：光面，黑色。适用温度：-40 to 90

。包装：双重保护标准出口包装：内层透明PE膜缠绕，外层编织带缠绕。按客

户需要，另外可提供特定长度裁剪，或纸箱包装，托盘包装。环保标准：经SGS权威结构严格检测，符合欧盟环保标准ROHS、PAHS、SAE-China J2902-2013标准。技术标准：SAE-China J2902-2013

Specifications	I.D	O.D	(PSI)	B.P (PSI)	Bend Radius	Weight	Length
	(mm)	(mm)			(mm)	(kg/m)	m/piece
3/4"	19.0	27.5	200	800	170	0.42	60
1"	25.4	35.6	200	800	200	0.70	60

1-1/4"	31.8	43.8	150	600	250	1.00	40
1-1/2"	38.1	51.0	150	600	300	1.20	40