

# 温州漆雾凝聚剂厂家

产品名称	温州漆雾凝聚剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:温州漆雾凝聚剂厂家 使用效果:稳定 使用成本:低
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

温州漆雾凝聚剂厂家 专业的温州漆雾凝聚剂生产厂家-  
苏州恒信达，恒信达生产的漆雾凝聚剂产品使用后效果明显，质量稳定

漆雾凝聚剂AB剂是将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚漆渣。漆雾凝聚剂A剂和漆雾凝聚剂B剂的投加比例大致为1：1，此比值为预估值，实际用量需根据现场情况和油漆种类稍做调整，因为喷房管路中的原吸附旧漆块会消耗部分产品，故在产品添加初期用量方面要稍偏大。

漆雾凝聚剂A剂凝集包裹水帘式喷漆房中油漆渣，使漆渣与水分离。漆雾凝聚剂B剂是高分子聚合物，配合漆雾凝聚剂A剂于喷漆循环水系统中，使被A剂包裹后油漆颗粒凝聚成大的絮团，进而可上浮在水面形成浮渣；可以减少油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积，便于清理。

使用方法：

- 1、漆雾凝聚剂A剂初步投加可按0.2%-0.5%的比例投加，也就是一吨污水添加2-5公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中。
- 2、待漆雾凝聚剂A剂在水中循环一遍后，再加入0.2%-0.5%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂B剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂AB剂使用量的重要数据，前期可按常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加AB剂。
- 4、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

温州漆雾凝聚剂厂家 专业的温州漆雾凝聚剂生产厂家-苏州恒信达

漆雾凝聚剂每天加多少？

漆雾凝聚剂每天加多少，直接影响着现场使用效果。漆雾凝聚剂的投加量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量，与落漆量直接相关。

1、 添加量计算基准：

A剂：落漆量（落到水中的油漆量）=1:10 ~ 15

B剂：A剂=1:1

2、 举例说明：

假设喷漆量：100公斤/天 添加量如下：

落漆量=100（1 - 60%）=40公斤/天 A剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天

B剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天

初期因系统与管路中有漆附着，加药量会较高，但随着内部逐渐被清理干净而逐渐降低然后逐一稳定。

以上漆雾凝聚剂的投加量计算方法可供参考，具体情况需要更加现场情况以及所用产品情况。

温州漆雾凝聚剂厂家 专业的温州漆雾凝聚剂生产厂家-

苏州恒信达，恒信达生产的漆雾凝聚剂产品使用后效果明显，质量稳定。