

GTL 004 超低温干冰输送管

产品名称	GTL 004 超低温干冰输送管
公司名称	上海存筒流体技术有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:CJan 型号:GTL004 产地:中国
公司地址	上海松江区荣乐东路2369弄1号楼409室
联系电话	021-57712166 13482806165

产品详情

GTL 004 超低温干冰输送管

应用范围：

用于干冰喷涂的软管，应用于需要特殊的喷沙清洁服务的行业。软管超耐磨、耐动态弯曲。

技术特点: 橡胶层导电，电阻率 $R < 106 \text{ ohmm}$ ，符合美国ASTM防静电设计标准。

软管结构: 内管：黑色耐超低温、耐磨、防静电合成橡胶。增强层:德国产高强度合成纤维编织层。
外管:黑色超耐低温、耐磨、抗老化防静电合成橡胶，光面，黑色。适用温度: -60 to 90 。

环保标准：符合欧盟环保标准ROHS要求。

编码	内径 inch	内径 mm	外径 mm	弯曲半径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	每卷长度 m
GTL004-010	3/8"	9.5	17.5	100	15	60	100
GTL004-010	3/8"	9.5	20	120	20	80	100
GTL004-013	1/2"	12.7	25	120	20	80	100
GTL004-016	5/8"	15.9	28	150	15	60	60
GTL004-019	3/4"	19	31	170	10	40	60
GTL004-019B	3/4"	19	33.5	170	20	80	60
GTL004-025	1"	25.4	38	200	10	40	60
GTL004-025B	1"	25.4	40	200	25	100	60