

悬浮式单体液压支柱型号,DWX型单体液压支柱,单体液压支柱生产商

产品名称	悬浮式单体液压支柱型号,DWX型单体液压支柱,单体液压支柱生产商
公司名称	济宁华冠机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星美凯龙1号SOHO幢1单元2921号房
联系电话	15615871975

产品详情

悬浮式单体液压支柱型号,DWX型单体液压支柱,单体液压支柱生产商

内注式单体支柱,悬浮单体支柱配件,悬浮式单体支柱回收注意事项

一 悬浮式单体液压支柱产品结构

悬浮式单体液压支柱由1、顶盖2、密封盖组件3、活柱4、手把阀体5、油缸6、复位弹簧7、底座8、三用阀8, 14、O形圈9, 13, 15、挡圈10、弹性园柱销11、防尘圈12、Y形密封圈16、连接钢丝17, 18、导向环等零部件组成。

二 和一般单体液压支柱相比,悬浮式单体支柱具有以下优点:

- 1.钢材采用27硅锰钢,此钢材在碰撞时不产生火花。
- 2.钢材经过调质淬火处理,增加强度支柱不易弯曲。
- 3.具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。4.可靠性高
- 5.重量轻

根据支柱规格不同,整柱重量比国内外现用支柱减轻15—30%以上,但其工作阻力、工作行程及稳定性安全系数又高于铝合金支柱。

6.工作行程大

每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格,减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次,降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

三DW20—350/110X悬浮式单体液压支柱技术参数

大支撑高度：2000mm

最小支撑高度：1160mm

行程：840mm

缸径：110mm

工作阻力：350KN

工作液压：39.7Mpa

初撑力：132-176KN

重量：52kg

四订购及售后注意事项：

- 1、此报价含三用阀，但是不含税不含运费。活柱油缸质量保证承诺一年，若爆缸一年内包换。
- 2、请确定产品型号，油缸直径，工作阻力以及是否带配件以便于我们为您正确选型。

如有任何特殊要求和疑问，欢迎随时致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质服务。

咨询热线：陈经理15615871975

在线联络QQ：2054708266

在线联络微信：15615871975

邮箱：2054708266@qq.com