

# 浙江汽车拖泵价格

产品名称	浙江汽车拖泵价格
公司名称	浙江信瑞重工科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信瑞重工 型号:HBC100.18 产地:浙江
公司地址	海宁市尖山新区海丰路118号
联系电话	0573-87637915 17858811257

## 产品详情

### 产品主要参数

型号项目		单位	ZJX5140T
最大理论混凝土输送量（低压/高压）		m <sup>3</sup> /h	110/55
混凝土输送压力（低压/高压）		MPa	9.7/18
混凝土缸规格×行程		mm	230×1800
主油缸规格×杆径×行程		170×120×1800	
最大理论输送距离/垂直	输送管径	150	水平 1100
		125	水平 900 垂直 260
料斗容积×上料高度		L/mm	600×1400
出料口直径		DN150	
上装发动机品牌		/	道依茨BF6M10
燃油箱容积		L	200
额定功率		kW	186
主油泵排量		ml/r	260
液压油箱容积		650	
高低压切换		自动切换	
允许最大骨料粒径		卵石：50 碎石：40	
外型尺寸：(L*W*H)		9200×2480×3270（整车） 6795×2480×2950（上装）	
最大行驶速度		km/h	一级公路90，二
整车重量/上装重量		kg	13560/8700

## 车载泵产品设计亮点

- a) 上装结构全新设计，整车结构布局更优于同行乃至国际一流品牌，从操控角度充分考虑到车辆重心分布、最优驾控视角。上装独立发动机与车架同向布置，车辆行驶更稳、操控更舒适，倒车视角更宽，对接安装出口连接管道更快更安全，设备进场后快速进入泵送工作状态，大幅提升工程效率。
- b) 行业领先配置泵送系统1：本机具有高压大排量输送特殊优势，用户可根据工程对混凝土输送高度（或距离）和排量的要求合理选择。采用了行业最大口径230mm砗缸，既满足大排量同时也满足了高压力推送输出，搅拌装置的设计成功地解决了国内同类泵漏浆的问题，比其它形式具有更大的优越性和可靠性，叶片设计独特，搅拌死角小，助推设计吸料性能行业一流水平，可适应C15-C70范围混凝土配方泵送。
- c) 行业领先配置泵送系统2：配置了行业同级车载泵更大的170mm缸径主油缸，保障更高泵送出口压力，杜绝施工堵管带来的损失和中断，油缸尾端带高可靠性结构的限位机构。还具有有杆腔和无杆腔随意切换进油的反泵功能，若发生短暂堵管现象时，能作为清除堵管的一种手段。油缸管路增加特殊配置，成就行业最低的空载压力，体现设备系统的优异性能。
- d) 新技术+新工艺：新型双拼环结构技术的硬质合金眼镜板与切割环，高钨硬质合金，寿命比一般材料高一倍，优于进口产品眼镜板方量最高可以达到5万方（C25）。
- e) 油门自动调节系统：采用ECU和CPU闭环联动控制技术，根据设备施工需求、负荷大小油门自动调节，保持发动机始终处于最佳工况，实时控制发动机功率，功率与作业全工况优化，燃油消耗降幅10%以上，节能并有效降低使用成本。
- f) 泵送排量无级调节：将比例控制技术引入混凝土拖泵，通过遥控或盘面按钮调节，通过控制电流的大小来改变混凝土的泵送量，泵送量可在0-100m<sup>3</sup>范围内无级调节，以适应不同的工况。