

三伺服枕式包装机 燃气管包装机 波纹管包装机

产品名称	三伺服枕式包装机 燃气管包装机 波纹管包装机
公司名称	湖南力行自动化设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	湖南:力行 lx:lx-250x 湖南:长沙
公司地址	湖南省长沙市天心区先锋街道天心创业园8栋2楼202房（注册地址）
联系电话	17508419019

产品详情

技术特点：

- 整机设计合理、性能稳定、PLC全电脑控制、操作简单；
- 双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。
- 人机界面，参数设定方便快捷。
- 故障自诊断功能，故障显示一目了然。
- 高精密度光电跟踪系统，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
- 温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。
- 定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
- 传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。
- 所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，质量保证。

适用范围：

一、适用范围：

本机适用于蜂蜜等产品中小剂量的液体、油状物料的自动包装等

二、本机特点：

本机具有自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数、打印批号等功能，并采用先进的微电脑控制器，驱动步进电机控制袋长及商标定位。本机性能稳定、检测准确，智慧控制形成误差极小，增加附件可完成日期打印、振荡下料，易撕口等功能。

三、主要技术参数：

型号	LX-60L	
制袋尺寸	长：70-150mm	宽：70-120mm
包装速度	30-50袋/分	
计算范围	30-150ml	
电源	220v 50Hz	1.6kw
整机重量	380kg	
外形尺寸	900x700x1800mm	
备注	大袋包装可定制	

技术特点：· 可自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数、热压批号等功能。· 先进的微电脑控制器，驱动步进电机控制袋长。· 螺杆下料，通过螺杆的旋转达充填物料的目的。· 光标定位，性能稳定，调整方便。· 选用智能式温控仪，PID调节，温度误差范围小。· 不锈钢外饰，符合G
适用范围：· 适合各种粉末状或粉粒状的物料，如：奶粉、米粉、营养食品
主要参数:机器资料，参数只供参考，以实物为准。

型号LX-60F制袋尺寸长：70-160mm 宽：70-105mm包装速度30-50袋/分计算范围30-150ml电 源220v 50Hz 1.7kw整机重量370kg外形尺寸700x800x1900mm备 注大袋包装可定制