

洗砂废水絮凝剂

产品名称	洗砂废水絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒信达 产品:洗砂废水絮凝剂 分子量:800-2000万
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

洗砂废水絮凝剂 洗砂废水絮凝剂厂家-
苏州恒信达，恒信达洗砂废水絮凝剂产品产品质量佳，使用效果明显

恒信达洗砂絮凝剂是根据选砂厂污水特点，选择的砂泥水沉降絮凝剂；主要成分为聚丙烯酰胺PAM，分子量为1200万-2000万，白色固体颗粒、溶于水。主要用于砂泥水浓缩的沉降，能促进砂泥脱水的过滤，过滤时不易沾滤布，滤饼不易松散。

技术参数：

产品名称	洗砂絮凝剂
外观	白色固体颗粒
固含量%	88
分子量万	1200-2000
不溶物%	0.1
溶解时间 (min)	30-60

)	
使用特性	适用于洗砂厂砂泥水沉降

使用方法：

- 1、根据洗砂厂的水质和砂质，使用前需根据砂水的化验结果确定产品的型号。
- 2、适用于需要快速沉降的选砂厂尾矿沉淀池。
- 3、产品的配比方式为千分之一到千分之三，每一吨清水配入一到三千克洗砂絮凝剂，充分搅拌溶解后，然后再以一定的比例加入尾矿水中。
- 4、实际用量取决于砂质、尾矿中砂泥的浓度、砂泥水在沉淀池中的停留时间等因素。

包装与储存

牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

洗砂废水絮凝剂 洗砂废水絮凝剂厂家-苏州恒信达

应用实例如下：（不同行业会有所差异）

- 1、离心机污泥脱水用：50、60等离子度。
- 2、螺旋挤压机用：45等离子度。
- 3、带式压滤机，板框压滤机用：30、65、50等离子度。
- 4、真空压滤机用：30、40等离子度。

注：我司可将现场实验，据污泥、机型等，选择推荐的产品使用型号及推荐的投加量。

洗砂废水絮凝剂 洗砂废水絮凝剂厂家-苏州恒信达，恒信达洗砂废水絮凝剂产品产品质量佳，使用效果明显。