车间自流平地坪漆，环氧自流平施工，耐磨厂房、车间、仓库地坪漆

产品名称	车间自流平地坪漆，环氧自流平施工，耐磨厂房、车间、仓库地坪漆
公司名称	重庆恒彩地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区新茂路1号（自贸区）（注册地址）
联系电话	13983952629 13883778998

产品详情

环氧树脂地坪漆原材料的主要成分是什么？地坪漆由多种不同物质经混合溶解。分散等生产工艺而组成。按地坪漆各组分的作用不同，一般可分主要膜物质，次要成膜物质和辅助成膜物质。主要成膜物质：油性树脂料 2、次要成膜物质理 颜色 3、辅助成膜物质 溶剂 （挥发分）主要成膜物质应具有的特点：a具有较好的耐碱性；b能常温成膜；c具有较好的耐水和耐侯性；d材料来源广，资源丰富，价格便宜。我国地坪漆的主要基料以合成树脂为主。环氧地坪漆性能特点：1、表面形成凹凸效果，达到良好的防滑性能；2、耐磨损、耐压性、抗冲击性强，使用寿命长；3、耐水、耐油及各种洗涤剂。环氧地坪漆使用范围：1、商场、停车场坡道，人行通道；2、医院、学校、酒店及公共区域；3、其它有防滑要求的场所。