

临沂聚氨酯保温管硬泡聚氨酯泡沫管预制直埋保温管

产品名称	临沂聚氨酯保温管硬泡聚氨酯泡沫管预制直埋保温管
公司名称	济南浩霖保温材料有限公司
价格	50.00/米
规格参数	浩霖:浩霖 齐全:齐全 济南:济南
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15588881128 13064036557

产品详情

聚氨酯保温管的结构特点

- (1) 聚氨酯保温钢管工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。
- (2) 聚氨酯保温钢管保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。
- (3) 聚氨酯保温钢管保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。
- (4) 聚氨酯保温钢管渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，保证热网安/全运行。

聚氨酯保温管结构特性

- 1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。
- 2.外护钢管:保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。
- 3.聚氨酯泡沫层:保证介质温度，保证外护管表面保持常温。
- 4.阻隔、反射层:保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。
- 5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证泡沫不被炭化。