

# 广东拖链厂家专业生产拖链、坦克链、五金工具

产品名称	广东拖链厂家专业生产拖链、坦克链、五金工具
公司名称	东莞市南城鼎工五金配件店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和红山路45巷4号
联系电话	15989616132 13192876769

## 产品详情

广东拖链制造商位于广东韶关，是一家专业设计、制造及销售于一体的综合性生产商，设有批发，零售的机械配件，欢迎各企业、公司和个体前来选择和购买，本店铺主要生产和销售一下产品:

拖链： 产品名：Q型桥式拖链、F型封闭式拖链、BF型半封闭拖链、J型静音拖 产品特性：本产品具有外形美观、结构坚固、耐磨、耐压、互换性高、噪音低使用寿命长等特点、能够对内置电缆、气管、油管、水管等起到牵引和保护的作用。 材料：增强尼龙，具有

高的压力和抗拉负荷，良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温Bt性能稳定，可以使用在室外。

抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、葡寸碱能力。 运行速匿和加速度：最高速度可达5米 / 秒，最高加速度可达5米/秒'（具体速度、加速度视运行情况而定）。

运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数（具体寿命视运行情况而定）

工程拖链的用途和特点:适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用拖链每节都能打开，便于安装和维修，运动时噪音低，耐磨、科调高速运行，拖链易被广泛运用于数控机床、玻璃机械、门窗机械、注塑机、起重运输设备、自动化仓库等。拖链的结构拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开拖链的基本参数材料:增强尼龙,具有高的压力和抗拉负荷,良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温时性能稳定可以使用在室外。抗耐性:耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。运行速度和加速度:最高速度可过5米/秒,最高加速度可达5米/秒2具体速度、加速度视运行情况而定)运行寿命:在正常架空使用情况下,可达1000万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。静音产品介绍高速静音拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，塑料拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。高速静音拖链单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。(1)适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。(2)拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。(3)拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。

由于聚丙烯材料价格只有尼龙的一半，有些比较黑心的厂家，长用聚丙烯拖链冒充质量好的尼龙拖链，由于其外形很像，一般用户很难鉴别，下面就从两种材质的特性方面做些介绍，以区别两种拖链，好

的好在哪儿差的差在何处。聚丙烯密度小，无毒无味，熔点低(160-175 )，质坚，低温时易脆耐候性差，不耐磨，易老化。故其做出来的工程塑料拖链质硬易脆容易碎掉，不耐高温，不耐磨，易老化，受季节因素影响较大。尼龙熔点较高(尼龙6的熔点为220C而尼龙66的熔点为260C)，具有耐磨和抗尘性，清洗性及防污性，具有良好的回弹性，抗疲劳性及热稳定性，不耐低温和材料容易吸水。故良尼龙拖链具有好的耐磨损、耐油污、耐灰尘、抗疲劳不易老化、高温较稳定等优点，在其材质中加入玻璃纤维和阻燃剂等后使其材质的特性得到了更好的提高。所以在选择的时候虽然聚丙烯拖链价格只有尼龙拖链的一半，但是作为做往复运动的拖链来说耐磨、抗疲劳是最主要的指标，所以尼龙拖链是最为合适的选择！