

机械车间可开小门工业提升门供应

产品名称	机械车间可开小门工业提升门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

机械车间可开小门工业提升门供应

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

提升门是一种由电动控制沿两侧轨道上下滑升的工业门产品，这种门被广泛应用于各种现代化工业厂房及特殊生产车间，具有外型美观、开启平稳、安全可靠、低噪音、高密度、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特点。

沃太工业提升门的参数：

- 1.工业门电机：采用专业稳定的提升门电机，功率0.55kw-0.75kw，使用电压在220V。
- 2.门板：采用白色烤漆橘皮纹门板，铝合金或者钢板压制而成。
- 3.控制方式：手动操作、无线遥控功能、也可根据实际情况的需要，定制开门方式。
- 4.安全装置：具有扭簧防断装置和底部安全气囊装置。提升门作为厂房大门，体积庞大，重量相对较重，相应的安全保护装置还是必须要有的，当门体下落的时候，遇到障碍物，门体会立即上升。
- 5.通道小门：提升门可以定制门中门，一般用于消防通道的用途，切勿频繁使用，小门需在提升门完全关闭的情况下使用。
- 6.平衡系统：由进口高强度系统保证平衡，扭簧zui大使用寿命可达30000次独立循环。

安全装置：

- 1、在门的底部设有安全气囊，在门的关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态；
- 2、在门的底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，门体运动速度加快时，该装置能切入导轨，阻止门体坠落；
- 3、在电机设有脱开离合装置，切换至手动时，可手动操作门体运动。

提升门电气控制配置电机过载、过压、过流等保护，在过于频繁使用或有障碍卡阻时，电机自我保护。开门机上设有手、电动转换装置，在停电时转换到手动开关门。底部安全气囊遇阻反弹，为安全使用提供保障。