

镀锌螺旋风管生产厂家 陕西镀锌螺旋风管 中威空调环保材质

产品名称	镀锌螺旋风管生产厂家 陕西镀锌螺旋风管 中威空调环保材质
公司名称	山东中威空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18053465006

产品详情

镀锌风管安装需要注意的事项：

一次吊装风管的长度要根据建筑物的条件，风管的壁厚，吊装方法和吊装机具配备情况确定，组对好的风管可把两端的法兰做为基准点，以中间法兰为测点，拉线测量风管的连接是否平直，偏差大时要进行调整，吊装前，要对风管支、吊架，吊装机具，镀锌螺旋风管厂家，选用吊装机具的支、吊点，是否正确、牢固进行检查，起吊前要仔细检查，把杆、滑轮、绳索等是否固定，镀锌螺旋风管生产厂家，绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不稳定因素。

起吊时，首先要进行试吊，当离地200 - 300毫米时，停止起升，再一次对吊装机具进行一次检查，确认无误后，继续起升到所需高度。把风管固定在支、吊架上之后，才能解开绳索，拆移吊装机具。

镀锌螺旋风管是指用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、、食品、、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。其厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，镀锌螺旋风管两端总是外接于配件。镀锌螺旋风管的厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，镀锌螺旋风管两端总是外接于配件（如弯头、变径）。一般情况下，两端没有凹槽并带密封圈

镀锌风管的漏风量测试：

镀锌风管的严密程度是反映安装质量的一个重要指标，是风管安装的重要监控手段。经测试合格的镀锌风管系统，可防止冷量的流失，陕西镀锌螺旋风管，节省能源。本工程风管漏风量测试如设计不另做要求就采用漏光法，它是运用光线对小孔的强穿透性，对系统风管严密性进行检测的一种方法。检测应在晚上进行，保证四周环境较暗，将100W带保护罩的低压照明灯置于风管内侧或外侧，沿检测部位与接缝作缓慢移动，在另一侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查到明显漏风部位，镀锌螺旋风管报价，并作好记录。

低压系统（工作压力 500Pa为低压系统）抽查5%，每10米接缝漏光点不应多于2处，且100米接缝平均不大于16处。

镀锌螺旋风管生产厂家-陕西镀锌螺旋风管-中威空调环保材质由山东中威空调设备集团有限公司提供。山东中威空调设备集团有限公司（www.zhongweijituan.com）是一家从事“排烟风机,防火阀,镀锌风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中威空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中威空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！