

# 粘贴在钢板上铸石衬板 铜川铸石衬板 圣烁耐磨材料

产品名称	粘贴在钢板上铸石衬板 铜川铸石衬板 圣烁耐磨材料
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

## 产品详情

铸石板是一种非金属耐腐蚀材料，是一种用途广泛的板材，那么，粘贴在钢板上铸石衬板，它都怎么选厚度呢？大家知道吗？山东圣烁作为铸石板专业制造商，给大家详细介绍铸石板的厚度选择。

石板厚度的选用：

粉状物料、水泥、煤粉等，物料直接冲击到板材上选用20-30mm

物料粒度小于50mm，卸煤沟铸石衬板，落下高度小于5m，间接或直接落到铸石板上，选用 35mm的铸石板。

物料粒度小于100mm，落下高度小于5m，选用 40的铸石板。

物料粒度在100-150mm，落下高度小于5m，选用 > 50的铸石板。

施工方法：

1. 在池壁上先用环氧底漆涂刷一层，在温度30 中干燥24小时。后用砂纸将表面打毛。

2. 砌板胶泥的配制：用环氧树脂30%、呋喃树脂70%的混合树脂100份，干灰库铸石板，加入邻苯二甲酸二丁酯12份，然后逐渐加入丙酮8份和乙二胺8份的混合物。（若用间苯二胺，事先要文火融化加入量为16份）待搅拌均匀后，加入250份铸石粉，充分搅拌均匀即可使用。（一次不宜配制过多，粘贴铸石板用啥胶泥，以30分钟内用完为好）

3. 砌板：将胶泥用油灰刀刮在板上（厚度6~8mm），按序衬砌在壁上（操作同水玻璃胶泥），一层砌完后干燥三天，温度控制在60 左右。然后砌第二层板。方法同前。两层板砌完后，进行热处理。

常温 70 （七天） 80 （3天） 100~120 （2天） 常温

最后用棉花球蘸丙酮擦抹板缝胶泥，若不变色，即为硬化，就可投产使用。

铸石是一种很有前途的材料，它能在一定部位代替某些金属材料或其它材料;它能降低成本，延长设备使用寿命;减少维修工作量，保持设备的工作稳定性，但目前铸石材料在建材设备上使用量还不小，随着节能工作的深入进行，铸石的使用将逐步推广。

铸石板的主要用途是在工业上用作防腐蚀、耐磨材料，如酸、碱储罐、反应罐、酸洗池(槽)的防腐蚀衬里;各种矿石、灰渣、尾矿的溜槽和输送管道，以及球磨的耐磨衬板等。在建筑上可用作仓库地坪，矿槽料仓铸石衬板，公共建筑的过道、楼梯踏步，廷压微晶铸石板材价格，厂房的耐酸地坪和墙裙，煤仓微晶铸石价格，以及水工工程的大坝贴面和排砂孔衬里等。浅色或彩色铸石可以代替大理石、花岗石作内外装饰材料和地面材料。铸石板的组成，铜川铸石衬板，可以分为矿物组成和化学组成两个方面来分析。辉绿岩铸石中所含的矿物主要有：辉石、斜长石、磁铁矿、橄榄石，有时有角闪石，硅灰石或黄长石。要了解铸石的性质，必须先了解构成铸石的矿物的性质。

粘贴在钢板上铸石衬板-铜川铸石衬板-圣烁耐磨材料(查看)由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。粘贴在钢板上铸石衬板-铜川铸石衬板-圣烁耐磨材料(查看)是山东圣烁耐磨材料有限公司（[www.sddzss.com](http://www.sddzss.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。