

虹吸同层排水管 同层排水 林基管业PE花管厂

产品名称	虹吸同层排水管 同层排水 林基管业PE花管厂
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	13395512227

产品详情

pe滴灌管的使用年限：

滴灌管根据壁厚的不同，使用年限也不同，一般使用寿命为2-5年。一般来说，壁越厚，虹吸同层排水管件，该设备的抗物理损伤的能力越强，寿命越长。如果需要多季使用，其壁厚必须超过0.2毫米以上，虹吸同层排水管，每季使用完后，同层虹吸排水管，总有部分会出现损伤，我们需剪掉损毁部分，用胶水或接头，或热熔连接后再用，这样可以延长其使用寿命。

此外，滴灌管的使用寿命还受水质、虫害、鼠害、土壤中石头含量及尖锐程度等的影响，我们在使用时应时刻注意这些因素，定期对其进行保养维护，尽量避免设备破损。

灌溉管使用的五大注意事项

- 1.灌溉管必须在大于0 ° C的环境温度下使用。
- 2.节水器材灌溉管用水必须经过120目以上的过滤器进行过滤。
- 3.节水器材在地上使用时，注意不可将滴灌带埋入地下。
- 4.剪切节水器材时应垂直剪切，剪切位置应在两个流道之间。
- 5.在进行灌溉作业时，必须缓慢地打开输水总开关并逐步达到额定工作压力，以避免由于猛然打开阀门带来的瞬间高压对滴灌系统的破坏。

滴灌带的几种形式

- 1.内镶贴片：它是把扁平形状的滴头镶在管带内壁上的一体化滴灌带，内镶滴头自带过滤窗，抗堵性能好，灌均匀，广泛应用于温室大棚、大田经济作物的灌溉。

2.侧翼迷宫式：该设备在制造薄壁管的同时，管的一侧或中间部位会热合出迷宫形状的流程，同层排水，它是干旱缺水地区常用的一种灌溉方式。

滴灌带的使用条件

- 1、滴灌带用水必须经过120目以上的过滤器进行过滤;
- 2、必须在大于0 的环境温度下使用;
- 3、在进行滴灌作业时，必须缓慢地打开输水总开关并逐步达到额定工作压力，以避免由于猛然打开阀门带来的瞬时高压对滴灌系统的破坏。
- 4、剪切滴灌带时应垂直剪切，剪切位置应在两个流道之间。

虹吸同层排水管-同层排水-林基管业PE花管厂(查看)由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新科技有限公司(www.linji-ah.com)实力雄厚，信誉可靠，在江西九江的三通等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领林基管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！