沈阳手持大字符进口喷码机|EBS260油墨钢板喷码机销售

产品名称	沈阳手持大字符进口喷码机|EBS260油墨钢板喷码机销售
公司名称	沈阳锐柏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	皇姑区崇山西路12-4崇山银座2310
联系电话	024-62130000

产品详情

手持喷码机

管材喷码机、钢板喷码机

型号:EBS260

2014年新成员EBS260入驻HANDJET家族, EBS260不仅喷码高度达到了32dots/56mm，而且双倍喷码高度可以喷印复杂的数形图，连同合同商标（如IPPC商标）。在如此狭窄的空间，单手喷印就可完成四行喷码。大尺寸加硬玻璃触摸屏可以清晰的观察到喷印内容和最重要参数。这些都可以直接在喷码机的触摸屏上进行调节从而达到最佳喷印效果。最新功能是条形码功能，尤其是2D条形码设备。大容量墨水盒可以喷印200,000多个7X5矩形字符。在维护保养方面，清洁的墨水盒可在几秒钟内安装完成，剩余墨水可以通过清洁功能移出该系统。另外，新型定位激光传感器简化了该设备的手控操作。

世界上第一台手持喷码机源自于EBS

EBS260的双倍的喷印高度8-57MM

EBS260机器自带编辑触屏

为重型物件如钢铁、金属、管道、堆垛、混凝土、石油、化工、建材、外包装、纸箱等标识带来全新的解决方案

EBS-260无线蓝牙传输数据，轻便携带

可降低劳动强度，提高工作效率，喷印顺畅灵活

HANDJET? EBS 260 凭借其专利喷印技术取代了陈旧的手工标识（如模具机、印花机、喷刷漆等，请工人

操作时费工时又效率低）

可在各种光滑、多孔的或是粗糙的物体表面喷印出清晰持久的标识信息（如水泥管道、油桶、塑胶袋、木箱、石料、建材施工料等）

非接触式喷码（喷印）技术，内置同步器，随手的移动喷印出信息

可喷印时间和日期，自动更新，也能喷印按规律变化的数字（通过内置计数器递增或递）

可以使用标准的Windows系统来编辑和喷印文本、图形和符号

提供用于通信、警告、处置或其他用途各国特有变化字符和图形字符

喷码机自带的控制程序可以与任何运行MS Windows?98SE/ME/NT/2000/XP/Vista?/7
系统的计算机使用。无线打印机-计算机通过射频干扰无线电模块（USB
接口）连接到计算机进行信息传输。

参数 数值

打印高度 7-58MM

需要贴标的物体的高度 70 毫米的高度 - 接触两个滚筒 35 毫米的高度 -
仅跟下辊接触打印，例如，只有7个喷嘴。 印，以及给导管和桶等圆柱形物体喷标

喷喷码机的工作位置 任何位置

喷嘴直径 标准150 μ m 可选 120 μ m, 170 μ m, 200 μ m

每个文本的最大字符数量 1300个字符（如果使用喷码机的内置字体，控制 字符也算在内）

同时储存在喷码机内存的文本和打 印参数集的数量 从1到10的文本通过计算机加载到喷码机 从 1 到
30（可选）

特殊字体 用作通信、警告、处置或其它用途的国家特有变音字符和图形字符。

变长字段 该设备可以喷印任何格式的时间和日期，包括有效期/服务期，增量或减量计数器、
通用计数器（通用计数器可以用来计算部件、货盘、米数等）。

编辑文本和打印参数，喷码机控制 IBM系统兼容电脑，通过无线电/射电谱线与打印 机进行通信(50
米距离以内）

建议的电脑最低配置要求 IBM 系统兼容电脑，相当于奔腾 200，32 MB 的 RAM，20 MB 的可用硬盘空间
要运行控制程序为1.5或更高版本的EBS-250 喷码机，计算机需要安装以下任何一个操作系 统：Windows?
98SE/ME/NT/2000/XP/Vista?/7 如果您的电脑运行的是Windows
NT?的程序，喷码机只需要跟一个RS-232接口连接就可实现 通信（不是通过USB接口）
可以将达60台的机器归集到由计算机或无线电终端遥控的网络

定时 在喷印过程中，无论喷码机的转动速度是快 或慢，时序既可以与下辊的转速同步，也可
以与内部生成的时间间隔同步。

电源 电池充满电时的大致运行时间 充电 内置电池 温度在 20度时, 机器可以持续50小时不间断 印刷,

电池电量不足自动显示 自动通过外部直流 24V /1 A 的电源包充电 充电时间少时150分钟 (2.5 小时)
充电周期:500次 (电池容量可达初始容量的70%)

墨汁 墨盒容量 墨汁可用于卡口式固定的可以拆卸的容器上。墨
汁的主要成分有酒精、丙酮和水。有白色、黄 色、绿色、红色和黑色可供选择，您可以在我们
的目录一栏订购。 110毫升可以打印 7 x 5 像素矩阵约 10 万个字 符或 16 x 10 像素矩阵约 17， 000个字符。

工作温度范围 用于喷印的水性油墨的存储温度需控制在1至45度之间，
用于喷印的丙酮或乙醇型油墨的存储温度需控制 在零下10度至45度之间。

垂直尺寸（长/宽/高） 226 / 75 / 259毫米 222 / 75 / 255毫米