

# JMB-1主通风机风门绞车质量放心

产品名称	JMB-1主通风机风门绞车质量放心
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:JMB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

JMB-1主通风机风门绞车质量放心电力通常从电动机通过链传动机构或齿轮传动机构被传递给轴。JMB-1主通风机风门绞车质量放心一标准绞车保险杠提供了用于安装这些元件的一水平平台，但应意识到的是，通过适当的安装装置还可将绞车马达和绞车鼓轮安装在机动车引擎腔内,在重物移动操作完成后绕回较长的被展开的缆索、或者在移动重物前收紧缆索中的松弛部分的操作中，较高的鼓轮转速是较有利的。

风门绞车的用途当两者同心时，销插入插孔，销插入插孔，并且销插入插孔,带传动通常由于安全原因不用于提升装置中

用于煤矿扇风机风流换向时启闭风门和闸门上。

风门绞车的特点控制器具有一摇臂式开关，该摇臂式开关通过延伸的电线与阴连接器电连接，以便当摇臂式开关被压至“出”位时，建立了机动车蓄电池与线圈之间的连续性，从而将缆索从绞车鼓轮释放,绞车使安装在井架上的滑轮上的钢丝绳伸长和收回以升起和下入保持钻杆的钻井单元

结构简单,维修方便,使用可靠。另外风门绞车的奠基和电控设备都具有隔爆功能。

风门绞车的参数分析

型号, JMB-1, JMB-4, JMB-6

最大拉力(KN), 10, 40, 60

卷筒直径mm, 200, 320, 400

卷筒宽度mm, 170, 260, 280

钢丝绳直径(mm), 11, 19.5, 22.5

钢丝绳速度(m/s), 0.09, 0.066, 0.077

容绳量m, 8, 11, 14

电机功率mm, 3, 7.5, 11

外形尺寸,mm, 995 × 640 × 700, 1960 × 750 × 820, 2248 × 786 × 1101

重量,kg, 435, 891, 1280作为售后项目的这些配件的安装可非常复杂和耗时,绞车控制模块被配置以将车辆电池功率分配至绞车和一个或多个车辆配件

JMB-1主通风机风门绞车质量放心装置具有将绞车鼓轮与驱动轴相联的一联接板、以及将联接板相对于驱动轴轴向移动的一机构,绞车放绳时,液压马达受到三方面力作用:负载的拉力和放绳侧油口的油压的推动力,二者为液压马达反转放绳的动力。JMB-1主通风机风门绞车质量放心若此时,液压马达在负载的拖动作用下反转,在液压马达的放绳侧油口处形成负压,从而使动力泵组流出的液压油不再直接流回油箱,而是自换向阀流入液压马达的放绳侧油口,由于换向阀与液压马达的放绳侧油口之间的油路的油压较低低于或等于个大气压,平衡阀处于关闭状态,因此,自液压马达收绳侧油口流出的液压油在单向阀和平衡阀的截止作用下,不能回流至油箱,而是积聚在平衡阀的进油口与液压马达的收绳侧油口之间的油路上,形成了一定的背压,随着背压的升高,液压马达的反转趋势停止,液压绞车实现制动工况。

。