

安防工程、监控设备、设计、施工、维护一体化服务

产品名称	安防工程、监控设备、设计、施工、维护一体化服务
公司名称	上海陆天智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康 像素:可选 (dpi) 型号:海康系列
公司地址	中国 上海市虹口区 汶水东路181弄2号楼2306室
联系电话	86 021 65161156 15000347710

产品详情

品牌	海康	像素	可选 (dpi)
型号	海康系列	类型	网络摄像机
水平清晰度	可选 (TVL)	分辨率	可选
镜头	可选 (mm)	信噪比>	其他 (db)
款式	可选		

主要特点? 采用先进的视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活?

200万像素逐行扫描cmos，捕捉运动图像无锯齿，同时输出1600 × 1200超凡色彩表现力的图像?

支持sd/sdhc卡本地存储? 支持双向音频? 支持电子云台(eptz)功能? 支持poe网络功能?

支持双码流，支持手机监控? 支持osd菜单控制，适合客户自定义设置? 功能齐全：ptz控制，报警应用场景适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质的场所。外形尺寸建议配件

ds-1212zj壁装支架适用于室内 ds-1213zj壁装支架适用于室外 ds-1311hz(ds-1312hz、ds-1313hz)室外护罩

技术参数：

型号	型号	ds-2cd852mf-e
	名称	200万1/3" coms日枪型网络摄像机
摄像机	传感器类型	1/3" progressive scmos

	最小照度	0.5 lux @(f1.2 , ag on) , 0.1lux @(f1. on , 感光度 × 5)
	快门	自动
	镜头接口类型	c/cs接口
	日夜转换模式	电子彩转黑
压缩标准	视频压缩标准	h.264 (mpeg4可)
	压缩输出码率	32 kbps~8mbps
	音频压缩标准	oggvorbis
图像	最大图像尺寸	1600 × 1200
	帧率	50hz : 12.5fps (1600 × 1200) , 12 (1600 × 912) , 25 (1280 × 720)60hz (1600 × 1200) , 15 (1600 × 912) , 15 (1280 × 720)
	图像设置	饱和度 , 亮度 , 通过客户端或者 器可调
网络功能	存储功能	支持sd/sdhc
	智能报警	移动侦测
	支持协议	tcp/ip , http , dh s , rtp/rtcp , ppp , smtp , ntp , sn 选)
	通用功能	e-ptz , 防闪烁 , , 心跳 , 密码保
接口	音频输入	1路 , 3.5mm音频 (线性电平 : 2.0 p , 阻抗 : 1k)
	音频输出	1路 , 3.5mm音频 (线性电平 , 阻 0)
	通讯接口	1个rj45 10m/100m 以太网口 , 1个 接口
	报警输入	1路
	报警输出	1路
	视频输出	1vp-p composite output (75 /bnc
一般规范	工作温度和湿度	-10 ~60 , 湿 90%(无凝结)
	电源供应	ac24v ± 10% /

功耗	dc12v ± 10% / poe 4w max
尺寸 (mm)	65 × 63 × 157.5
重量	600g
