

船用压力传感器 CW

产品名称	船用压力传感器 CW
公司名称	上海成万工矿配件有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:CW 型号:YSZK-01G-C-E 测量范围:0-0.4mpa
公司地址	青浦区朱家角镇祥凝浜路16弄45号5 - 629室
联系电话	86 21 63590386 13801660275

产品详情

品牌	CW	型号	YSZK-01G-C-E
测量范围	0-0.4mpa	尺寸	150 (mm)
电源电压	DC24 (V)	测量精度	0.5%
用途	船舶		

常规型船用压力传感器ysz-k-01g-c-e测量范围0-0.02至0-32mpa电压：dc24v、4-20ma螺纹接口可根据用户而定。防爆型船用压力传感器ysz-k-01g-c-b测量范围0-0.02至0-32mpa电压：dc24v、4-20ma螺纹接口可根据用户而定。管路压力传感器压力继电器、压力传感器压力继电器、压力传感器数显式压力传感器数字式压力传感器温度传感器

ysz-k压力式液位传感器

工作原理：压力式液位传感器主要由传感器、信号放大器等组成。适用于持续测量压载舱、吃水计以及燃油舱等多种介质的液位。安装在液舱底部的传感器可及时感应由于液体变化而引起的压力变化，并将压力变化转换成电信号，通过电缆传送给信号放大器，输出4~20ma（二线制）直流信号，此信号可由液位显示器直接显示液位的数值，亦可由装载计算机显示和控制舱柜的液位。技术参数：

输出电流：dc-4~20ma（可调）测量精度： $\pm 0.5\%f.s.$ 。电源电压：dc12~28v。

测量范围：标准175~4000mbar。绝对1400~4000mbar。压力负荷：标准6~25bar。绝对10~25bar。

传感隔膜：压电式陶瓷隔膜材料：隔膜：陶瓷传感器主体：sus316l工作温度：传感器：-40~125

放大器：-25~55 传感器：ip68 / 可潜入型 放大器：ip66. 本安型：exiaict6

电缆长度：标准3m（可选至50m）

用途：横倾舱液位遥测，舱船吃水深度遥测，压载舱液位遥测，燃油箱液位遥测

特征：测量精度高，优异的稳定性，超负荷力强，耐高温稳定，抗腐蚀，无测量滞后现象