防爆型压力传感器 航天 防爆压力变送器

产品名称	防爆型压力传感器 航天 防爆压力变送器
公司名称	上海成万工矿配件有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:航天 型号:YSZK-01G-C-B 类型:防爆压力变送器
公司地址	青浦区朱家角镇祥凝浜路16弄45号5 - 629室
联系电话	86 21 63590386 13801660275

产品详情

 品牌
 航天
 型号
 YSZK-01G-C-B

 类型
 防爆压力变送器
 测量介质
 油、海水、液体

 测量范围
 0-100Mpa (kPa)
 精度等级
 001

测量范围 0-100Mpa (kPa) 精度等级 001 输出信号 4-20 (mA) 防爆等级 -

接口尺寸 16~75mm (mm)

yszk-01g-eyszk-01g-cyszk-01g-c-b

产品详细说明

yszk压力式液位传感器

工作原理:压力式液位传感器主要由传感器、信号放大器等组成。适用于持续测量压载舱、吃水计以及燃油舱;液舱底部的传感器可及时感应由于液体变化而引起的压力变化,并将压力变化转化换成电信号,通过电缆传送;ma(二线制)直流信号,此信号可由液位显示器直接显示液位的数值,亦可由装载计算机显示和控制舱柜的液输出电流:dc-4~20ma(可调)测量精度: ±0.5%f.s。电源电电压:dc12~28v。测量范围:标准175~4000/绝对1400~4000mbar。压力负荷:标准6~25bar。绝对10~25bar。传感隔膜:压电式陶瓷隔膜材料:隔膜:降工作温度:传感器:-40~125 放大器:-25~55 传感器:ip68/可潜入型放大器:ip66.本安型:exiaiict6电缆长度:标准3m(可选至50m)用途:横倾舱液位遥测,舱船吃水深度遥测,压载舱液位遥测,燃油箱液位特征:测量精度高,优异的稳定性,超负荷力强,耐高温稳定,抗腐蚀,无测量滞后现象