

防爆型压力传感器 航天 防爆压力变送器

产品名称	防爆型压力传感器 航天 防爆压力变送器
公司名称	上海成万工矿配件有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:航天 型号:YSZK-01G-C-B 类型:防爆压力变送器
公司地址	青浦区朱家角镇祥凝浜路16弄45号5 - 629室
联系电话	86 21 63590386 13801660275

产品详情

品牌	航天	型号	YSZK-01G-C-B
类型	防爆压力变送器	测量介质	油、海水、液体
测量范围	0-100Mpa (kPa)	精度等级	001
输出信号	4-20 (mA)	防爆等级	-
防护等级	00级	电源电压	DC24V (V)
接口尺寸	16~75mm (mm)		

yszk-01g-eyszk-01g-cyszk-01g-c-b

产品详细说明

yszk压力式液位传感器

工作原理：压力式液位传感器主要由传感器、信号放大器等组成。适用于持续测量压载舱、吃水计以及燃油舱液舱底部的传感器可及时感应由于液体变化而引起的压力变化，并将压力变化转换成电信号，通过电缆传送4~20ma（二线制）直流信号，此信号可由液位显示器直接显示液位的数值，亦可由装载计算机显示和控制舱柜的液位。输出电流：dc-4~20ma（可调）测量精度： $\pm 0.5\%f.s.$ 。电源电压：dc12~28v。测量范围：标准175~4000mbar。绝对1400~4000mbar。压力负荷：标准6~25bar。绝对10~25bar。传感隔膜：压电式陶瓷隔膜材料：隔膜：陶瓷。工作温度：传感器：-40~125 放大器：-25~55 传感器：ip68 / 可潜入型 放大器：ip66. 本安型：exiaiiict6。电缆长度：标准3m（可选至50m）用途：横倾舱液位遥测，舱船吃水深度遥测，压载舱液位遥测，燃油箱液位遥测。特征：测量精度高，优异的稳定性，超负荷力强，耐高温稳定，抗腐蚀，无测量滞后现象