

森饶供应袋式空气过滤器过滤袋

产品名称	森饶供应袋式空气过滤器过滤袋
公司名称	昆山森饶电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路109号
联系电话	0512-55279366 18051539566

产品详情

袋式空气过滤器

空调过滤袋产品特性:

*

空调过滤袋滤材采用高性能的无纺布用热融工艺而成，避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适;

* 滤料内含静电纤维，对次微米（小于 1 μm ）粉尘过滤效果特别好，具有高捕尘率、高透气性、高粉尘载量、高使用寿命;

* 各组袋均有定位风道，确保最佳过滤效果;

* 每组过滤袋间以金属条固定，增加滤网强度，防止滤袋于高风速时因风力之摩擦而破裂，

* 滤袋均有六道内衬，防止滤袋随风压过度膨胀而降低有效过滤面积与效率；

* 滤袋采用热熔法缝合，具有良好的气密性及结合强度，不产生漏气和破裂;

* 耐湿度强，可达100%,常温80 ；

* 外框：铝框、镀锌框，可选择外框厚度：20mm、25mm

空调过滤袋用途:

空调通风系统预过滤；无尘室、洁净间之二级过滤、医院、药厂、电子厂、喷漆房较高洁净空气要求等级的过滤系统，一般的大楼空气过滤设备，高效过滤器前级过滤.

F8玻璃纤维中效过滤袋特点：

- 1、超细玻璃纤维熔喷滤料-其纤维细（直径0.5-5um）、数量多且结构蓬松，与其它同类产品相比效率高、阻力低、寿命长。滤料出风面的化纤保护衬有效的避免滤料易损和纤维渗漏。
- 2、优化的“V”型滤袋结构-渐变线距的锋刃技术保证每个小袋为均匀一致的“v”型通道结构。这种结构使进入袋中的空气均匀透过整个滤料层，保证了所有滤料被充分利用，从而进一步改善了过滤效率，降低了空气阻力，延长了使用寿命。
- 3、美国UL-2防火等级--玻纤袋式的标准防火等级为国际UL-2级，能满足绝大多数场合的需要。
- 4、外框搭配：镀锌框，铝框
- 5、F8（EN779），40-45%（EN779）

F8玻璃纤维中效过滤袋主要应用：商用，工业用，洁净室用通风空调系统的主要过滤器