

板框式压滤机 豪福特环保 浙江压滤机

产品名称	板框式压滤机 豪福特环保 浙江压滤机
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

产品详情

压滤机处理能力

辊筒直径由大逐渐变小，形成一定的压强梯度，使污泥受到压强由小逐渐变大，达到逐步减少水份目的，实现压力脱水。“S”形压榨段由若干个口径不同的辊筒组成，在滤带张紧作用下，污泥被夹在上、下滤布中间，使之受“S”形包绕挤压，辊筒口径由大渐变小，形成一定的压强梯度，使污泥受到压力逐渐增大的压榨过程，可获得极低含水率的滤饼。经压榨脱水后的污泥形成了含水率较低的滤饼，不同的滤饼对滤带的粘附程度不同，本机设置了专用卸料装置将滤饼从滤带上剥落下来，从而完成脱水的全部过程。滤饼通过卸料装置剥离后，总有一部分滤饼嵌在滤带网孔中，滤带再生的好坏也是本机关键之一。本机设有盒式喷淋器，用大于0.35MPa的压力清水对滤带进行自动清洗。

压滤机处理能力

工业生产的迅猛发展，环境污染问题越来越突出，板框式压滤机，保护环境，治理污染已是十分关注的头等大事。因此多年来从事环保设备生产的我公司在环境治理领域不断进取，不断提高，消化和吸收国内外先进技术，生产出系列DYQ型气动带式污泥脱水机。压滤机设备适用于城市污水处理产生的混合污泥，消化污泥和剩余活性污泥的脱水。同时也被广泛选用于冶金、矿山、化工、造纸、印染、皮革、纺织、煤炭、电镀、制糖等工业产生的各类污泥脱水等领域。污泥经过投加聚凝剂在污泥混合器内进行充分混合和反应后流入重力脱水段，这时污泥已失去流动性。再经“楔”形压榨段，由于污泥在“楔”形压榨段中，一方面使污泥平整，另一方面受到轻度压力，使污泥再度脱水，浙江压滤机，然后

喂入“S”形压榨段。

在许多工业过程中，物质以水状或“泥浆”形式出现，必须去除其中的液体成分。这可能在生产过程中发生，例如在食用油或酵母溶液的过滤中，隔膜压滤机，但是更多地发生在各行各业生产过程结束阶段对废污泥处理时，带式压滤机，涉及了从表面处理到废水处理等行业。因为这类污泥的处理工作是按照重量和体积来计费的，所以对污泥的增稠和干燥利润特别大。在处理过程中，使用化学制品和/或物理工艺来处理污泥，使其中的物质形成片状固体。使用石灰乳将污泥pH值调至中性或碱性后，再通过脱水过程将水分离出来，剩余的污泥体积会显著减少。对于此处理方式，的技术就是利用重力来收集和增稠污泥。但除此之外，还有更显著更有效的干燥方法和技术，就是使用诸如离心机和蒸发器，或者更常见的厢式压滤机之类的

板框式压滤机-豪福特环保-浙江压滤机由青州市豪福特环保设备有限公司提供。青州市豪福特环保设备有限公司（www.qzhft.com）位于山东省青州市东坝工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪福特环保在行业专用设备中享有良好的声誉。豪福特环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪福特环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。